

Lucrări de reparație curentă la gardul împrejmuitoare din prefabricate din beton armat al cazărmii Roșu din comuna Chiajna, aflată în administrarea UM 0999 București

I.D.: 61433343

Data publicării	30.09.21	Coduri CPV	45262600-7
Termenul limita pentru depunere:	15.10.21	Pretul estimativ:	102.000,00 RON - 102.000,00 RON

Descriere: Lucrări de reparație curentă la gardul împrejmuitoare din prefabricate din beton armat al cazărmii Roșu din comuna Chiajna, aflate în administrarea UM 0999 București, conform Caietului de sarcini atașat vor avea următoarele etape ZONA 1 (55 ml) - fotografii în ANEXA 1 din caietul de sarcini - Îndreptarea gardului înclinat, stabilizarea poziției verticale ale acestuia; - Consolidarea fundațiilor tip pahar aferente stâlpilor de beton prefabricat (săpătură în jurul paharelor și turnare beton armat); - Demontarea ultimei plăci de beton prefabricat din segmentele de gard (sau grilaj metalic vechi - după caz); - Montarea unui grilaj metalic nou din oțel vopsit negru în locul ultimei plăci de beton / grilaj metalic vechi îndepărtate - conform Anexa 2 din caietul de sarcini. ZONA 2 (50 ml) - fotografii în ANEXA 1 din caietul de sarcini - Demontarea ultimei plăci de beton prefabricat din segmentele de gard (sau grilaj metalic vechi - după caz); - Montarea unui grilaj metalic nou din oțel vopsit negru în locul ultimei plăci de beton / grilaj metalic vechi îndepărtate - conform Anexa 2. ZONA 3 (90 ml) - fotografii în ANEXA 1 din caietul de sarcini - Demontarea plăcilor de beton prefabricat care prezintă degradări accentuate și înlocuirea acestora cu plăci de beton prefabricat noi; - Montarea de console metalice tip "Y" din oțel galvanizat / zincat pe stâlpii de beton prefabricat, pentru susținerea sârmei ghimpate; - Montarea sârmei ghimpate tip NATO. ZONA 4 - fotografii în ANEXA 1 din caietul de sarcini - Demontarea plăcilor de beton prefabricat care prezintă degradări accentuate și înlocuirea acestora cu plăci de beton prefabricat noi; Detalii tehnice sârmă ghimpată (tip NATO): - Material: oțel galvanizat / zincat - Diametru sârmă: între 2 - 2,5 mm - Diametru spirală: între 30 - 40 cm - Distanță între lame: între 15 - 40 mm - Mărimea lamei: între 22 - 25 x 12 - 16 mm (L x l)