

## REFACERE COVER ASFALTIC DIN MUNICIPIUL CARANSEBES

I.D.: 99537655

Data publicarii 05.07.24

Coduri CPV 45233220-7

Pretul estimativ: 1.190.000,00 RON - 1.190.000,00 RON

Descriere: Achizitia publica se va desfasura in conformitate cu legislatia in vigoare, respectand cerintele indicate in fisa de date. Străzile propuse pentru realizarea lucrărilor de refacere covor asfaltic, schimbare borduri carosabile și ridicare la nivel cămine de utilități din prezentul caiet de sarcini sunt într-o stare avansată de degradare datorită uzurii stratului de asfalt dar în urma multiplelor intervenții pentru amplasarea căminelor de utilități în urma schimbării rețelelor de apă și canalizare. Scurgerile de ape meteorice s-au realizat empiric fără studii de ansamblu și fără rezolvarea elementelor de infrastructură. S-a ajuns astfel ca aceste străzi să fie greu accesibile traficului auto dar și pietonal, nivelul trotuarelor în anumite porțiuni să fie la nivelul carosabilului, astfel bordurile delimitatoare chiar dispărând, fiind îngropate în carosabil. S-au realizat însă și lucrări de refacere trotuare cu pavaje pietonale noi, cu borduri noi dar pentru partea carosabilă este necesar a se așterne un strat nou de asfalt. În concluzie, străzile prezintă principalele deficiențe astfel: - îmbrăcămiți degradate din asfalt, cu denivelări multiple, cu șanțuri săpate, astupate și nefinalizate ca terasament, compactare, etc și fără strat de asfalt. - bălțiri de ape pluviale. - cămine de utilități cu mari denivelări. - accesul la proprietăți și parcări auto anevoios datorită denivelărilor. Condițiile tehnice de realizare a lucrărilor de refacere covor asfaltic și ridicare la nivel cămine de utilități sunt structurate după cum urmează: 1. Decopertarea sau frezarea stratului de uzură cu asfalt sau beton existent, pe o grosime de 5 cm. 2. Montarea bordurilor din beton, carosabile ce delimitează parcările sau trotuarele de partea carosabilă. 3. Aducerea la nivel a căminelor de utilități. 4. Refacerea covorului asfaltic cu mixtură asfaltică caldă din gama BA16 cu asigurarea pantelor transversale și longitudinale necesare realizării scurgerilor pluviale și a planeității suprafețelor asfaltate. 5. Organizarea de șantier intră de asemenea în sarcina exclusivă a executantului. Cantitățile de lucrări ce vor fi oferite trebuie să cuprindă separat fiecare stradă a căror dimensiuni sunt prezentate mai jos: 1. Strada Arinului - Suprafața carosabilă = 1246 mp - Numărul de cămine utilități ce se va aduce la nivel = 9 buc. - Lungimea liniei de borduri = 108 m - 2. Strada Decebal - Suprafața carosabilă = 2074 mp - Numărul de cămine utilități ce se va aduce la nivel = 23 buc. 3. Strada Constantin Burdea - Suprafața carosabilă = 728 mp - Numărul de cămine utilități ce se va aduce la nivel = 27 buc. 4. Strada Vasile Alecsandri - Suprafața carosabilă = 886 mp - Numărul de cămine utilități ce se va aduce la nivel = 2 buc. 5. Strada Teiului - Suprafața carosabilă = 809 mp - Numărul de cămine utilități ce se va aduce la nivel = 6 buc. 6. Strada Constantin Popasu - Suprafața carosabilă = 2732 mp - Numărul de cămine utilități ce se va aduce la nivel = 17 buc. - Lungimea liniei de borduri = 800 m Rezultă astfel următoarele cantități: 1. Bordură mare (15/25/50cm) = 908 m 2. Cămine utilități = 84 buc. 3. Suprafață de asfaltat = 8475 mp.