

Defibrilator TEC 5631 cu SpO2 Nihon Kohden

I.D.: 55265482

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.03.21 | Coduri CPV | 33182100-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 21.008,00 RON - 21.008,00 RON |
|-------------------|-------------------------------|

Descriere: DEFIBRILATOR BIFAZIC NIHON KOHDEN JAPONIA TEC 5631K cu pacemaker extern Mod de lucru manual sau automat, monitorizare ECG, cu modul SpO2, CO2 inclus . Incarcare rapida a energiei :de la 0 la 270 J < 5 sec. Trepte de energie : 2,3,5,7,10,15,20,30,50,70,100,150,200 si 270 J Autonomie mare : 70 descarcari la 270 J, cu acumulator complet incarcat. Timp de descarcare a energiei maxime < 60 ms Program de autotestare si verificare a functionarii. Padele adulti si padele uz pediatric; Indicator de control al contactului padelelor (masoara impedanta de contact padele- piele) Controlul incarcarii : acustic + vizual cu mesaj scris + vizual cu beculet in padele. Memorie interna cu trend 24 ore, evenimente si raport complet : EKG ,defibrilare ,energie ,data ,ora ,etc. Cablu 3 electrozi ,cu protectie la defi.,derivatii monitorizate si inregistrate I,II sau III Bip QRS vizual si sonor. Avertizare la desprinderea electrozilor. Ecran Color tip LCD. Alarma vizuala si sonora. Contine : Defibrilator cu padele reutilizabile si imprimanta integrata, cablu ECG 3 electrozi, acumulator, manual, 1 rola hartie, cablu AED si stimulare, 1 pereche padele dispozabile AED, modul SpO2/CO2 ,senzor si cablu SpO2 inclus. INREGISTRATOR - 2 canale Hartie termica latime 50 mm Tipul inregistrarii :manual -timp real sau decalat automat -inregistreaza defibrilarea si/sau declansarea alarmei. Rapoartele complete la defibrilari, cuprinzand : data ,ora,energie,rezistenta,transtoracica,energie descarcata , sensibilita
