

Materiale de construcții pentru reparații canton Albioara - DS Bihor

I.D.: 87291225

Data publicarii	20.09.23	Coduri CPV	44110000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.405,04 RON - 4.405,04 RON

Descriere: Ciment (pentru trotuare și placă beton) Compoziție clingher si adausuri, greutate 40kg/sac, timp initial de priza(min) 60, rezistenta la compresiune inițiala(Mpa) 20, rezistenta la compresiune standard(Mpa) 42,5 Adeziv Aderență finală (N/mmp) $\geq 0,5$, compoziție combinatie de ciment cu compusi minerali si modificatori, culoare gri, consum (kg/mp) Tablă pentru acoperiș Tabla din otel, zincata pe ambele parti, protejata cu polyester, acoperire PE - 35 microni, culoare rosu maroniu, grosime 0,5 Plasă fier-beton (sudată) 8-10mm grosime fier, dimensiune 100x100 mm Suportți metalici din fier pentru stâlpi din lemn, grosime 8-12 mm, in forma de U, lățime talpă 150-200 mm Holtsuruburi autofiletante, material oțel, amprentă Pozidriv, PZ 2, 5 x 70 mm Lambriuri lemn rășinoase, pentru interior, 4000x121x14 mm (Lungime x lățime x grosime) Vopsea lavabilă Utilizare casnica / industrială; pe suprafete minerale, tencuieli de ciment, var ciment, ipsos, placi de ipsos, placi de rigips, beton, aspect mat, compoziție material dispersie apoasa acril-stirenica, Consum (mp/litru/strat) 14, Densitate (g/cmc) 1,6, Timp de uscare (h) 1 Lac pentru lemn Compozitie material rasini alchidice si biocizi, utilizare casnica / industrială; interior / exterior, pentru cabane, baraci, balustrade, balcoane, elemente de acoperis si binale, garaje, garduri, banci, Consum (mp/litru/strat) 13-15, Consum (g/mp) 60-70, Timp de uscare (h) la atingere: 4h, in profunzime: 10h, nunața cireș
