

Termostat Danfoss ECtemp

I.D.: 45177073

Data publicarii	17.03.20	Coduri CPV	39715230-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 860,00 RON - 860,00 RON

Descriere: Tensiune de funcționare: 220-240 V~ 50/60 Hz. Consum electric în standby Max. 0,40 W. Releu: Sarcină rezistivă Sarcină inductivă 16 A/3.680 W la 230 V 1 A (Cos $\Phi = 0,3$). Unitate de detecție NTC 15 k Ω la 25°C, 3 m (implicit) NTC 6,8 k Ω la 25°C NTC 10 k Ω la 25°C NTC 12 k Ω la 25°C NTC 33 k Ω la 25°C NTC 47 k Ω la 25°C Reglare PWM -modulație în lățime a impulsurilor Temperatură ambiantă Între 0°C și 30°C Protecție la îngheț Între 5°C și 9°C (implicit 5°C). Temperaturi limită ale pardoselei Max. între 20°C..35°C (45°C), Min. între 10°C..35°C (45°C). Interval de temperatură Între 5°C și 35°C (cameră) Între 5°C și 45°C (podea) Temperatură de depozitare Între -20°C și +65°C Specificație cablu max. 1 x 4 mm² Temperatură la proba cu bilă 75°C. Grad de poluare 2 (utilizare casnică) Tip controler 1 C Clasă software A Clasa IP de protecție 21 Clasă de protecție Clasa II Dimensiuni Î/L/A =85x85x20-24 mm (adâncime în perete: 22 mm). Greutate 127 g
