

Receptor optic FTTH, Minireceptor optic FTTH

I.D.: 68177405

Data publicarii	11.04.22	Coduri CPV	32561000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 924,90 RON - 924,90 RON

Descriere: Minireceptor optic FTTH, intrare optica 1550nm+/-10nm (include filtru optic pe intrare), nivel optic intrare -8+2dBm, conector optic SC/APC, indicator LED pentru nivelul optic de intrare, iesire RF 45-1000MHz, nivel iesire RF>80dB pt intr optica -4dBm, atenuator reglabil pe iesire 0-10dB, alimentare +12VDC, consum <3W, indicator LED prezenta tensiune alimentare, temperatura de lucru -20+55 grade Celsius, dimensiuni 105x67x24mm Receptor special proiectat pentru arhitectura OLT gigabit GPON /GEPON pentru ethernet/ internet impreuna cu semnal CATV pe o singura fibra single mode (green SC/APC input). Minireceptor optic FTTH de interior cu filtru WDM pe intrare, intrare TV 1550nm -10+0dBm + trecere pentru Ethernet PON 1310/1490nm, conectori optici SC/APC, SC/PC, iesire RF>78dB la intrare -6dBm, temperatura de lucru -20+55 grade Celsius, consum <3W, dimensiuni 109x80x26mm intrarea de banda larga CATV +PON pe conector SC/APC verde; semnal CATV electric 5-1000Mhz pe iesirea F-coax; iesire SC/PC albastru filtrata WDM pentru conectarea unui terminal ONU/ONT gigabit 1310/1490nm sau a filtru PLC pentru multipli clienti PON Este compatibil 100% cu orice terminal Gigabit EPON sau gigabit GPON recunoscut de OLT-ul din head end
