
Instalatie dedurizare apa (Dedurizator automat WS 120-A)

I.D.: 105983036

Data publicarii	20.11.24	Coduri CPV	42912310-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.995,00 RON - 6.995,00 RON

Descriere: Instalatie dedurizare apa - dedurizator cu regenerare automata in functie de timp sau volumul de apa tratata furnizat. Functionarea dedurizatorului este de tip duplex alternant, insemnand ca un recipient cu rasini se afla in functionare, iar celalalt in regenerare sau asteptare. Schimbarea functionarii de pe un recipient cu rasini pe celalalt se face automat. Componenta: 2 buc x recipient cu rasina; 2 buc x valva de control duplex montate pe recipientii cu rasini; 1 buc x cotroler electronic programabil; 2 buc x rezervor pentru sare realizat din PE si echipat cu valva de aspiratie saramura cu flotor de siguranta; capacitate 85 litri. 1 buc x filtru mecanic NW25; 1 buc x set rezerva filtru mecanic, 25 mcr. Caracteristici tehnice: presiunea operare: min.2-max.6 bar debit tratare :1,4-2,8 m3/h capacitatea tratare:2x120 m3x°dH volum rasina:35 L/recipient alimentare electrica:230V/50 Hz-12 Vca consum electric:2x6 Wh consum sare:5,5÷10,8 kg/regenerare racorduri I/E:1" racord evacuare:1/2" regenerare:solutie NaCl Lucrari in sarcina furnizorului - amplasarea echipamentelor pe pozitia de functionare si pregatirea in vederea montajului in instalatie, insemnand incarcarea cu rasina a recipientilor si asamblarea vanelor / rezervoarelor de saramura - 1 deplasare . - P.I.F. dupa finalizarea lucrarilor de instalare de catre client si asigurarea conditiilor de functionare - 1 deplasare. - Instruirea personalului utilizator
