

Stingator auto P6 - reincarcabil (Grupa A,B,C)

I.D.: 45107204

Data publicarii	10.03.20	Coduri CPV	35111300-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.753,50 RON - 1.753,50 RON

Descriere: Stingatorul cu pulbere tip P6 se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii in urmatoarele cazuri: - incendii de lichide sau de solide lichefiabile - clasa B de incendiu; - incendii de gaze - clasa C de incendiu; - incendii care implica instalatii si echipamente electrice sub tensiune, max. 1000 V. Atentie: stingatoarele cu pulbere nu se vor folosi asupra echipamentelor electrice cu relee sau contacte sensibile la praf! Jetul de pulbere este suficient de puternic si de performant, permitand rezultate optime in actiunea de stingere. In caz de foc, pentru punerea in functiune a stingatorului in vederea stingerii, se vor utiliza indicatiile inscrise pe eticheta. Atat stingatoarele, cat si incarcatura, nu sunt periculoase pentru mediu atata timp cat sunt folosite in scopul pentru care au fost create. Dupa utilizare, stingatoarele se aduc la reincarcare la unitatile autorizate sa execute aceste lucrari! Date constructive: - recipient, executat din tabla de otel, sudat, vopsit in camp electrostatic; - manometru, care permite citirea presiunii din interiorul stingatorului, prevazut cu plaja de lucru marcata in culoarea verde si rosu; - sistem evacuare; - robinet; - teava de evacuare; Caracteristici generale: - presiunea de lucru: 14 bar (poate fi citita direct pe cadranul manometrului); - presiunea de incercare: 25 bar; - tip agent de stingere: pulbere HJ ABC UNIVERSAL; - gaz propulsor: azot (N2); - masa incarcaturii: 6 kg pulbere; - capacitatea de stingere: 43 A, 233 B si
