

---

## Echiament de siguranță împotriva incendiilor

I.D.: 69347106

---

Data publicarii	18.05.22	Coduri CPV	42131000-6 35110000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 608,00 RON - 608,00 RON

---

Descriere: Robinet bronz pentru cutie hidrant interior, cu racord 2 toli tip C inclus Robinetii hidrant se monteaza in cutiile de hidrant si fac legatura intre alimentarea cu apa si furtunul de refulare. Racordarea la reseaua de apa se face prin filetul de 2 toli tip C52 Racordarea la furtun se face prin prindere tip STORZ Presiune testare: 30bar Presiune nominala: 16bar Teava refulare avizata, corp metalic + plastic, tip C (2 toli) cu robinet si racord Aprobata pentru stingerea incendiilor de catre LPCB (The Loss Prevention Certification Board - Comisia de certificare pentru prevenirea pierderilor) FISA TEHNICA CARACTERISTICI TEHNICE: • Teava de refulare manuala, cu duza de 13 mm, corp din aluminiu, cu robinet, levier din aluminiu si dispozitiv de prindere acoperite in plastic, duza (obturator) din plastic, cu filet exterior, BSP, 2", PN 16 Bar, jet compact si jet tip perdea, cu robinet • Producator: Ningbo Jintian Fire Fighting Industrial Co., Ltd • Data fabricatiei: numarul lotului si anul fabricatiei pe corpul tevii de refulare LEGISLATIE: • OMAI 88/2012: Metodologia de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor. • Ordinul nr. 231 din 18 octombrie 2011, pentru aprobarea unor reglementari tehnice privind cerintele tehnice generale si conditiile pentru introducerea pe piata a mijloacelor de aparare impotriva incendiilor. CERTIFICARI: Certificatul nr. 1153c, emis de Consiliul de Certificare a Prevenirii Pier

---