

## Sirena digitala si Difuzor Waterproof sirena

I.D.: 104727709

Data publicarii 24.10.24 Coduri CPV 35240000-8 32342000-2

Pretul estimativ: 1.965,00 RON - 1.965,00 RON

Descriere: Sirena digitala programabila SDF 104H digitala cu apelare publica Informații produs: SDF 104H Siren Control System Tensiune alimentare atat la 12V cat si la 24VDC) CARACTERISTICI: □ Controler portabil cu 15 butoane, cu microfon încorporat, sirena cu touch □ 4 ieșiri cu releu (, 4x 5Ah ) . □ Amplificator multi-tensiune clasa D – 12V sau 24VDC . □ Amplificatorul de 100 W (11Ω). □ Controlul lumini □ Ton selectabil, inclusiv Wail, Yelp, Phaser (Piercer), Hi-Lo, Mecanic, EuropeanTon. □ SPECIFICAȚII: □ Certificare: SAE J1849 EVS1; ECE R10; □ Tensiune de intrare: 12-24 VDC □ Curent de așteptare: 0 mA (fără fir IGN) / <0,35A (fără fir IGN) □ Max. Curent: 10A @ 12VDC / 5A @ 24VDC (fără ieșiri de control al luminii) □ 30A @ 12VDC / 25A @ 24VDC (cu ieșiri de control al luminii) □ Putere de ieșire sirena: 100W difuzor la 11Ω □ Frecvența sirenei: variază in functie de tonuri □ Temperatura de funcționare: -30 ° C până la 65 ° C □ Cablu prelungitor controler: 400cm Garantie sirena: 24luni NOTA : Difuzorul NU este inclus. Se achizitioneaza separat., Difuzor sirena extraplacat WATERPROOF -- JS100-C1 100W, 11OHM sau EM60P/CC Circular COWL&TIP Nota : A SE FOLOSI DOAR PE SIRENA CU PUTERI DE 100W la 11 Ohmi sau cu puteri de 2 X 100W la 11 ohmi. Compliant: SAE J1849 EVS2, CA Title 13 Driver: Neodymium Magnet Rated Wattage: 100W Impedance (AC): 11 Ω DC Resistance: 4.3 Ω Weight: 2.05 Kg Cooling Method: Ferro Fluid Cool Housing: Fibre Reinforced Nylon and Cast Aluminium Operating Temperature: -30°C~65