



EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL REABILITARE DRUMURI SI TROTUARE IN COMUNA VALU LUI TRAIAN, JUDETUL CONSTANTA

I.D.: 45770453

Data publicarii	22.04.20	Coduri CPV	45233123-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.815.988,88 RON - 3.815.988,88 RON

Descriere: Descriere achizitiei: Pe strada SOARELUI si pe strada MIHAI EMINESCU intre km 0+000 si km 1+720 lucrarile la partea carosabila constau : -frezare asfalt existent pe o grosime de 1+3 cm ;-curatare si amorsare suprafata carosabila ;-asternere strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16(EB16 rul 50/70) in grosime de 4 cm .Pe strada MIHAI EMINESCU intre km 1+720 si km 3+982 nu se intervine la nivelul parti carosabile . Trotuare si spatii verzi : Pe strada MIHAI EMINESCU partea carosabila se va incadra cu borduri prefabricate din beton C30/37 cu sectiune de 20x25cm, intre km 0+000 si km1+720 si km 2+620 si 3+982. Pe strada SOARELUI si strada MIHAI EMINESCU INTRE KM1+720 SI KM 2+620 se vor inlocui punctual bordurile degradate . Bordurile vor fi prefabricate din beton de ciment de clasa c30/37 cu sectiune de 20x25cm asezate pe o fundatie din beton clasa C8/10 cu sectiunea de 15x30cm . aducerea la cota a bordurilor comporta urmatoarele operatiuni :-asternerea betonului pentru fundatie ;-asternerea pe pozitie a bordurilor noi ;-corectarea nivelului acestora ;Rostuirea bordurilor cu mortar de ciment .La intrarea in curti bordurile se vor monta in pozitie semiingropata , astfel ca sa usureze trecerea autovehiculelor .Trotuarele se vor amenaja intre bordurile de la marginea carosabila si limitele de proprietate , astfel latimea trotuarului este variabila . Structura trotuarelor este : -4 cm strat de beton asfaltic BA8;-10 cm strat de beton de ciment C16/20;-10 cm strat de fundatie din balast .Pe zonele unde distanta intre limitele de proprietate si partea carosabila este mare , langa trotuare se vor amenaja spatii verzi , delimitarea trotuarelor realizandu-se cu borduri prefabricate din beton de ciment de clasa C30/37 cu sectiunea 10x15cm pozate pe o fundatie din beton clasa C8/10 cu sectiunea de 10x20 cm . Suguranta circulatiei -marcaje longitudinale si transversale conform SR 1848/7. Pe strazi se vor executa marcaje de ax .