

## Reparatii sisteme de supraveghere video stradale

I.D.: 69097695

---

Data publicarii	13.05.22	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	11.185,00 RON - 11.185,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Media Converter 10/100Base-TX, 100Base-FX, sursa in comutatie cu o plaja larga de tensiuni de intrare ( 80-250V ). 20km. 1550nmTX/1310nmRX. SM, conector SC, DIP Switch pentru configurarea diverselor stari de lucru, 4 buc Patch cord fibra optica SM duplex SC-SC 3 metri, 12 buc Suduri fibra optica, 14 buc Camera video Camera IP 4 MP, lentila 2.8-12 mm Autofocus, IR50M, Audio, SDCard Senzor: 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan CMOS, Rezolutie: 4MP@20fps (2688x1520), 3MP/1080P/720P@25fps; Compresie: Ultra-H.265/H.265/H.264/MJPEG; Iluminare minima: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) ,0 Lux cu IR, Led IR: Smart IR 50M, IR-CUT; WDR: 120dB; Lentila: motorizata 2.8-12 mm, AUTOFOCUS, unghi vizualizare 103°~30.86°; Stocare: MicroSD max 256GB (neinclus), Functie ANR; Audio: microfon integrat; Alimentare: 12 V DC ± 25% sau PoE (802.3af); Consum: max. 8.5W; Temp. operare: - 35 °C - 60 °C, IP67; Protectie la descarcari electrice: 6KV; 5 buc Cablu de alimentare 2x1mm<sup>2</sup> + sufa, 200 m Fibra optica ADSS - A-DQ(ZN)2Y - AERIAN, unitube, gel filled, metalfree, longitudinal waterbloking, aramid yarns, invelis HDPE, protectie UV, distanta intre stalpi 30-60m (functie de diagrama conditii de instalare/conditii de mediu), 4 fibre, 200 m Cutie suduri fibra optica de interior, 2 buc Cablu FTP categ.5E de exterior, 50 m Cablu FTP categ 6E + cablu de alimentare 2x1,5mm<sup>2</sup> + sufa, 100 m Sunt incluse materialele auxiliare pentru punerea in functiune si manopera. Perul per reparatie este unul estimativ, generic.  
Pret

---