

Lucrari de instalare sistem antiefracție și CCTV

I.D.: 44602434

Data publicării	28.11.19	Coduri CPV	31625300-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	10.000,00 RON - 10.000,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: 1 SISTEM ANTIEFRACTIE - Centrala de alarma 8 zone pe placa, extensibila la 32 zone (utilizand 3 module PC5108), 4 partitii, memorie pentru 500 evenimente, 2 iesiri programabile, extensibil la 14 iesiri (utilizand 1 modul PC5208 si un modul PC5204), comunicator telefonic digital pentru dispecerizare, sursa in comutatie AC/DC, alimentare 16VAC/40VA, compatibila cu toate modulele si tastaturile din seria Power veche si noua. Tastatura LCD cu caractere alfanumerice, 5 taste programabile, 1 zona tastatura/1 iesire PGM. Detector de miscare PIR, deschidere 15m la 90°, imunitate PET (reglabil intre 15-25kg), reglaj sensibilitate, numarator de impulsuri, compensare termica, imunitate RFI/EMI, contact de alarma tip A, tamper. Modul de extensie 8 zone intrare NC/EOL/DEOL pentru seria POWER. cabinet 254x419x89, pentru 3 module. acumulator 12V/2Ah. acumulator 12V/7Ah. sirena exterior autonomă pentru efracție, senzor intern de spumă și temperatură. Cablu efracție 8x0.22, diametru exterior 5 mm. 2. SISTEM CCTV-Camera all-in-one de exterior TurboHD, EXIR 50m 2MP PS CMOS, 0 lux cu IR pornit, ICR mecanic lentila f=2.8-12mm WDR, 3D DNR, AWB, Smart IR, OSD IP66, -40°C-60°C, 12VDC, 3W,DVR 8 canale HDTVI 3MP, H265+HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS 1 iesire video 4K 1 canal audio IN, HDMI, VGA, 1x USB2.0, RS-485, 2xSATA, 12VDC, 20W HDD 6 TB SATA, Seagate, seria Surveillance SPECIAL PENTRU DVR/NVR. Sursa cu backup, 9 canale, comutatie Tensiune de intrare: 100-240Vca, 50-60Hz Tensiune de iesire: 12V, 8A Acumulato
