

COMPLETARE SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO SI LAMPI CU SENZOR

I.D.: 44705099

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 06.12.19 | Coduri CPV | 32323500-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 9.163,40 RON - 9.163,40 RON

Descriere: - Camera bullet de exterior HDCVI Senzor 1/2.7" 2 Megapixeli, rezolutie 1080p@25fps, Smart IR 20m, Day/Night cu filtru IR autoretractabil, lentila 3.6mm (optional 6mm), camp de vizualizare 89.9° (lentila 3.6mm), 59.4° (lentila 6mm), sensibilitate 0.02Lux/F1.2, 0 Lux IR on, 2D noise reduction, meniu OSD, temperatura de functionare -30°C~60°C, alimentare DC 12V, transmisia se face pe cablu coaxial sau UTP (cu videobalun) pe o distanta de maxim 500m/720p, 300m/1080p cu RG59 sau 700m/720p, 400m/1080p cu RG6, IP67 - bucati - Camera dome de exterior HDCVI Senzor 1/2.7" 2Megapixel CMOS, rezolutie 1920x1080@25fps, Smart IR 50m, Day/Night, lentila 3.6mm (6mm optional), camp de vizualizare 89.9° (lentila 3.6mm), 59.4° (lentila 6mm), sensibilitate 0.02Lux/F2.0, 0 Lux IR on, 2D noise reduction, microfon încorporat High Quality Audio (transmisie prin HDCVI), meniu OSD, temperatura de functionare -30°C~60°C, alimentare DC 12V, transmisia se face pe cablu coaxial sau UTP (cu videobalun) pe o distanta de maxim 500M/RG59 sau 700m/RG6 - 4 bucati - Videobalun transceiver/BNC cablu FTP pasiv pentru camere video la conexiunea pe Cablu FTP/UTP - 14 bucati - Doze exterior protectie - 7 bucati - Sursa in comutatie iesire 13.8 VDC, Reglabila +15%/-5%, 5.4 A, Protectie la suprasarcina -3 bucati - Cablu alimentare 2x 0,5mm - 170 ml - Cablu FTP/ coaxial 75 ohmi DIGILINE high quality - 275 ml - Proiector LED, cu senzor de miscare, 50W, 4500 lm, A+, IP65, lumina rece -4 bucati - Cabluri alimentare proiecto
