

ACHIZITIE DIRECTA UPS PENTRU SERVERE

I.D.: 16520979

Data publicarii	06.12.16	Coduri CPV	30000000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.12.16	Pretul estimativ:	21.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Denumire produs: UPS server Cantitate necesara de achiziționat: 3 bucati Pret: 21500 lei cu TVA/3BUC Ups APC Smart UPS 3000VA smx3000hv sau echivalent Caracteristici tehnice: Putere (VA): 3000 Montabile in rack: Da Intrari: Conexiuni de intrare: IEC-320 C20 , Schuko CEE 7 / EU1-16P , British BS1363A Tensiune nominala de intrare: 208V, 230V Frecventa de intrare: 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata) Lungime cablu: 1.83 meters Interval tensiune de intrare pentru operatii principale: 140 - 280V Alte tensiuni la intrare: 220, 240 lesiri: Conexiuni de iesire: (8) IEC 320 C13 , (2) IEC 320 C19 , (2) IEC Jumpers Distorsiune tensiune de iesire: Sub 5% Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea): 50/60Hz +/- 3 Hz Capacitate putere de iesire: 2700 Watts / 3000 VA Max Configurable Power: 2700 Watts / 3000 VA Tensiune nominala la iesire: 230V Alte tensiuni de iesire: 208, 220, 240 Factor de vârf: 3 : 1 Topologie: Linie interactiva Tip forma de unda: Unda sinusoidala Interfata: Port(uri) interfata: SmartSlot Calitate interfata SmartSlot™ disponibila: x1 Conectori iesire: IEC Baterie: Baterie cu placi de plumb si acid, etanșata, care nu necesita întreținere, cu electrolit suspendat: etans Baterie de schimb: APCRBC143 Timp reincarcare: 3 ore Timp transfer: 2-4 ms Protectie: Capacitate nominala supratensiune: 645 Joules Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0, 3% Limitare supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449 Management: Întrerupere de urgenta a alimentarii (EPO): Da Altele: Înaltime depozitare: 0-15000 meters Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii: 55.00 dBA Mediu de operare 0 - 40 °C Umiditate relativa de functionare: 0 - 95% Înaltime de operare: 0-3000 meters Temperatura de depozitare: -15 - 45 °C Umiditate relativa depozitare: 0 - 95% Pierdere termica online: 184.00 BTU/hr Culoare: Negru Alarma: Alarma când functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: întârzieri configurabile Indicatori: Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Înlocuire baterie si indicatoare de suprasarcina, Consola de comanda si stare LCD multifunctional Dimensiuni (W x D x H mm): 483 x 432 x 178 mm Greutate (Kg): 38.64 kg