

Furnizare pompe submersibile

I.D.: 97999223

Data publicarii	27.05.24	Coduri CPV	43134100-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 189.075,63 RON - 189.075,63 RON

Descriere: 1. Electropompe submersibile cu rotor multicanal tip DRG 400/2/65 A0ET5 TS 2SIC - 3buc - Date hidraulice: - Tip electropompă: submersibilă pentru ape reziduale încărcate dar fara fibre lungi; - Fabricant: ZENIT EUROPE S.P.A. - Italia (Certificata ISO 9001:2015); - Debit pompat: 10.15 l/s (36.54 m3/h); - Înălțime de pompare: 16 mCA; - Adâncime de imersare: max. 20 m; - Temperatură lichid pompat: max. 400C; - Rotor: Deschis multicanal; - Pasaj sferic rotor (diam. solide): 40 x 35 mm; - Număr porniri/oră: max. 15; - Putere motor: 3 kW (pornire directa); - Intensitate nominală: 6.4 A; - Turație: 2877 rpm; - Tensiune alimentare: 400V - 50Hz; - Grad de protecție motor: IP 68; - Clasă de izolație motor: H; - Diametru refulare: Flanșă DN65 PN10; - Etanșare mecanică dublă: SiC / SiC / NBR - 2 buc. în baie de ulei; - Protecție termică încorporată: DA; - Senzor de umiditate in baia de ulei a etansarilor mecanice: DA; - Lagăre: rulmenți capsulați lubrifiați pe viață; - Cablu alimentare: 10 ml 4G1.5 + 3x1; - Materiale pompă: - Carcasă pompă, corp motor: Fontă EN-GJL-250; - Rotor: Fontă EN-GJL-250; - Arbore: Oțel inox AISI 431; - Cutit toculator: Oțel inox AISI 431 durificat; - Șuruburi, piulițe, șaibe: Oțel inox A2-70; - Masă electropompă: 47 kg. Accesorii: - Dispozitiv de fixare rapidă cu cuplare verticală, model DAC 65/65V + KAF (cod 9001.031) furnitură completă (Cot cu picior de fixare pe pardoseală + flanșă cu garnitura + elemente de fixare inox + consolă superioară pentru fixarea ț
