
Pompa submersibila cu toculator ProGARDEN TPS1500A , 2", 1.5kW,apa murdara,300L/min,14m, 45700TPS1500A

I.D.: 100933905

Data publicarii 30.07.24

Coduri CPV

42122130-0

Pretul estimativ: 2.350,00 RON - 2.350,00 RON

Descriere: Descriere: Pompa submersibila de apa murdara cu toculator. Adecvata pentru pomparea apei murdare din subsoluri, fose septice, etc. Realizata dintr-un aliaj dur, cu un grad ridicat de etanșeitate și echipata cu dispozitiv de protecție în caz de supraîncalzire/suprasarcina oferind durabilitate și siguranța în utilizare. Dispune de plutitor care are rol de a porni/opri pompa in functie de nivelul de lichid Tocatorul are rolul de a marunti in prealabil particulele solide din fluidul evacuat. Maruntirea este recomandata mai ales in cazul apelor menajere sau apelor uzate (din canalizari) care contin diferite corpuri solide, care altfel ar putea sa blocheze turbinele unei pompe obisnuite. Cu toate ca materialul toculatorului este foarte rezistent totusi trebuie avut in vedere ca in contact cu corupuri dure (de exemplu pietre) acesta se poate deforma. Date tehnice: Tensiune / Frecventa: 230V / 50Hz Putere: 1.5 kW / 2 CP Debit maxim: 18 m³/h (300 l/min) Inaltime de pompare max.: 14 m Curent de intrare: 4.8 A Temperatura max. a lichidului pompat: 35°C Temperatura max. de operare: 40°C Diametrul orificiului de conectare: 2 inch Diametru maxim particule solide: 6mm Viteza de rotatie: 2900 r/min Grad de protectie: IP68 Clasa de izolatie: B Lungimea cablului de alimentare: 10 m Dimensiuni produs: 198x260x430 mm Dimensiuni ambalaj: 200x270x460 mm Greutate neta / bruta: 20 / 21 kg Set livrare: 9.5 m cablu cu stecher Manual de utilizare Declaratie de conformitate CE Garantie: 12 luni f24 4570
