
Vopsea pentru lemn/metal, Oskar Aqua Matt, interior/exterior, pe baza de apa, alb, 0,6 L

I.D.: 86504838

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 31.08.23 | Coduri CPV | 44812100-6 44800000-8 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 502,32 RON - 502,32 RON |
|-------------------|-------------------------|

Descriere: Vopseaua OSKAR AQUAMATT este o vopsea pe baza de apa si este utilizata pentru protejarea suprafetelor din metal, lemn, zidarie neutra conferindu-le acestora un aspect placut. Vopseaua este utilizata pentru acoperirea suprafetelor noi, precum si pentru repararea suprafetelor care au mai fost vopsite iar tonurile colorate se pot utiliza si pentru acoperirea corpurilor de incalzit (calorifere). Avantaje vopsea Oskar: - buna putere de acoperire - etalare si aderenza buna - duritate buna - rezistenta buna la intemperii, la apa, agenti chimici (solutii slabe alcaline si solutii de saruri), la lovire, zgariere si socuri Aspect: Lichid omogen vascos, fara impuritati Densitate 20C g/cm: 1,25 1.40 0.02 in functie de produs Dupa pregatirea corespunzatoare a suportului prin sablare, curatire mecanica, degresare si desprafuire, vopseaua Oskar Aqua Matt se aplica prin pensulare sau pulverizare in urmatoarele sisteme ce au ca destinatie: -suprafete de baza noi, din lemn, la interior - eventual chituire, spacluire cu chit de cutit, strat 1 de vopsea diluata maximum 5% cu apa, strat 2 de vopsea nediluata; -suprafete de baza noi, din lemn, la exterior - impregnare cu Deutek Grund pentru lemn, eventual chituire, spacluire cu chit de cutit, strat 1 de vopsea diluata maximum 5% cu apa, strat 2 de vopsea nediluata; -vopsitorie de renovare pe vopsitorii vechi rezistente - strat 1 de vopsea diluata maximum 5% cu apa, strat 2 de vopsea nediluata; -suprafete de baza din metal negrinduit,
