

Pompa submersibila statie pompare intermediara SEAU Roman

I.D.: 47309192

Data publicarii	16.06.20	Coduri CPV	42122220-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 63.159,00 RON - 63.159,00 RON

Descriere: Pompa centrifuga monoetajata , fara autoamorsare GRUNDFOS model S2.100.300.400.4.62E.S.281.G.N.D.511, cod produs 95113233 cu urmatoarele caracteristici: Parametri tehnologici -Fluid pompat: fluid cu orice viscozitate; -Debit :140 - 360 l/s; -Inaltimea de pompare: 17-2,4 m; -Gama temperaturii lichidului: 0-40 grade C; - Dimensiunea maxiam a particulelor: 100 mm; -Tip rotor: 2 - canale; -Tip flansa: DN 300; - Instalare: umeda (submersibila); -Adancimea maxima de instalare 20 m; Motorul -Cablu alimentare 10 m cu mansoa de protectie si un capat de cablu liber; -Pompa este echipata cu: trei intrerupatoare termice (Klixon) pentru protectia impotriva supraincalzirii , una incorporata in fiecare infusare a motorului si un intrerupator de umiditate instalat in regleta de conexiuni pentru monitorizarea continua a motorului.daca in carcasa statorului este detectata umiditate, intrerupatorul va intrerupe automat alimentarea cu electricitate. - Putere de intrare-P1: 46 Kw; -Putere motor=41 kW; -Frecventa retelei electrice= 50 Hz; - Tensiune nominala:3x400 -Numar max. de porniri pe ora: 15; -Curent nominal: 84/49 A; -Curent consumat maxim: 84 A; -Turatie nominala= 1464 rpm; -Metoda de pornire: stea/triunghi; -Grad de protectie: IP68; -Lungimea cablului 10 m; ADAPTOR PENTRU CUPLAJ LA UNITATEA DE BAZA EXISTENTA DN 300 (INCLUS)
