

## Dotare Laborator Topografie"-HGIM - LOT 1

I.D.: 74850859

---

Data publicarii	01.11.22	Coduri CPV	38295000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	59.000,00 RON - 59.000,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Nivelă Leica model LS15 - 0.3 mm- PRODUS NOU Măsurare înălțime Acuratețe utilizând miră Invar: 0,3 mm (deviație standard, 1 km double run) Acuratețe utilizând miră standard: 1,0 mm (deviație standard, 1 km double run) Măsurare distanță Acuratețe: de la 15 mm la 30 m (deviație standard, 500 ppm pentru distanțe de până la 50 m, 1.000 ppm pentru distanțe mai mari de 50 m) Câmp de măsurare Distanța minimă: 1,8 m Distanța maximă: 110 m (cu miră standard de peste 3 m, 60 m cu miră Invar) Timpul unei măsurători: normal 2,5 sec. Autofocus Câmp de lucru: de la 1,8 m la infinit Timp de focalizare: normal 4 sec. Camera Câmp de vizualizare: 6° x 4,8° (7,7° diagonală) Frame rate: până la 20 cadre pe secundă Focalizare: de la 3 m la infinit Compas digital Acuratețe (deviație standard): 3 gon / 2,7° Compensator Câmp de lucru: ± 9' Acuratețe: 0,3" Sensibilitate câmp magnetic: <1" Interfețe RS232 / USB Bluetooth Mini USB Stocare date Memorie internă: 30.000 măsurători Stick USB General Display: 3,6 inch, QVGA, color, touch Factor de mărire telescop: 32 x Distanța minimă de focalizare: 0,6 m Bulă electronică de nivel: câmp de lucru 0,07 gon / 0,063°, acuratețe 0,015 gon / 0,013° Greutate (cu baterie): 3,9 kg Baterie internă / timp de operare: Lithium-Ion / 12 ore Alimentare externă: 12,8 V (10,5-18 V) Temperatura de lucru: de la -20°C la 50°C Factor de protecție la praf și apă: IP55 Umiditate: 95%, fără condens În cazul în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare vom livra:: - Nivelă L

---