

Pompa infuzie

I.D.: 58858305

Data publicarii 13.07.21 Coduri CPV 33194110-0 42122419-0

Pretul estimativ: 24.600,00 RON - 24.600,00 RON

Descriere: POMPA INFUZIE MODEL HF 710 C Specificatii tehnice: Mod infuzie Mod volum,mod timp,mod medicament,mod bolus Unitate Ml/h,volum/timp,d/min Set IV seturi IV de unică folosință standard(10,15,20,60 d/ml,cu diametru 3,4-4.5 mm) Rata de curgere 1.0ml/h- 1200 ml/h;1.0d/min - 400 d/min Crestere 1.0-99.9 ml/h cu 0.1 ml/h;100-1200 ml/h cu 1 ml/h Deviatie Rata de curgere : $\leq \pm 5\%$ (dupa calibrare) VTBI 0.1- 9999.9 ml Volum total 0- 9999.9 ml Timp 1 min- 99 h59min Rata de purjare 600 ml/h, afișarea volumului de purjare KVO 0.1 ml/h - 5.0 ml/h,ajustabil Tastatura Tastatura numerica,usor de folosit Bolus funcție bolus disponibilă, debit reglabil Mod nocturn Mod nocturne,fara operare 5 minute,scaderea intensitatii LCD automat Presiunea de ocluzie Detectia presiunii de ocluzie,40-130KPa,0-9 niveluri ajustabile Detectie afișare dinamică a valorii presiunii Detectie bule de aer Detectie ultrasonica , $\geq 50\mu\text{l}$, volum unic cu bule 50-300 μl ,0-9 niveluri ajustabile Volum 0-9 niveluri ajustabile Funcția anti-inversare a motorului Funcția anti-inversare a motorului IV set Sistem deschis,poate accepta orice set IV dupa calibrare Auto-testare La deschidere si in timpul infuziei Mesaje de alarma Bule de aer,ocluzie,usa deschisa,terminarea infuziei,expirarea timpului stand-by,baterie descarcata,baterie epuizata,alimentare decuplata,baterie decuplata,eroare motor,eroare pompa,eroare sensor presiune,eroare parametru,sistem anormal Ecran 3.2' ,LCD Alimentare electrică AC Power: 100V-240V, 50Hz/60Hz, 45VA