

## **STRUNG UNIVERSAL TIP MASTER 360 PRO**

I.D.: 50181650

---

Data publicarii	30.09.20	Coduri CPV	18143000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 30.000,00 RON - 30.000,00 RON

---

Descriere: Proprietati Pentru minimizarea influențelor vibrațiilor patul masiv prismatic este prevăzut suplimentar cu nervuri în fabricație de serie cu un alezaj al axului de 52 mm pentru prelucrarea de diametre mari de arbori Adecvat optim pentru prelucrarea oțelului materialelor neferoase și materialelor plastice Puntea care se poate detașa pentru prelucrarea pieselor de diametru mare Posibilitatea de amplasare cu economie de spațiu datorită tăvi de colectare șpan extensibile în față Dispozitivul de reglare a turației și avansului este simplu construit, funcționează ușor și comutabil precis Frână de picior electromecanică pentru reducerea timpilor auxiliari Portlagăr ax principal modern cu rulment cu role radial axial în execuție de precizie Pat prismatic din fontă cenușie ,durificat și rectificat de precizie inductiv Precizie de concentricitate a capului axului garantată ( $\leq 0,009$  mm) Axul principal călit și rectificat, funcționează în baie de ulei Păpușa mobilă, păpușă fixă și toate ghidajele sunt reglabile Păpușa mobilă poate fi ajustată pentru strunjirea conică cu  $\pm 5$  mm Deschiderea între vârfuri: 1000 mm Înălțimea vârfului: 180 mm Diametrul înfășurătoarei peste pat: 360 mm Diametrul înfășurătoarei peste degajare: 502 mm Diametru strunjire peste sania transversal: 220 mm Lățimea patului: 185 mm Alezaj ax: 52 mm Prindere ax DIN 55029, D1-5 Domeniu de turație (8): 70 - 2000 rot/min Domeniu avansuri longitudinale: (32) 0,052 - 1,392 mm/ rot Domeniu avansuri transversal: (32) 0,014 - 0

---