

Furtun de refulare tip B și tip C echipat cu racorduri

I.D.: 62848643

Data publicarii	10.11.21	Coduri CPV	44482100-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.11.21	Pretul estimativ:	33.404,00 RON - 33.404,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: 1) Furtun de refulare tip B echipat cu racorduri 20 m /rola - 30 role 2) Furtun de refulare tip C echipat cu racorduri 20 m / rola - 92 role. Specificații tehnice: Tip B: - diametru interior: 75 mm - lungime: 20 m - grosime strat cauciuc: 1,75 mm (+/- 0,2 mm) - clasă de performanță: 3 - greutatea liniara pentru furtun: maxim 475 g/m (+/-5%) - presiunea de spargere: 60 bar - presiune de lucru: 20 bar - rezistență la rupere: 8600 kg - material exterior: înveliș de poliester sintetic - material interior: EPDM - cauciuc negru sintetic - echipat cu racorduri - furtunul trebuie să fie aplatizabil, confecționat din material textil cauciucat, iar în stare neumplută se poate plia și rula plat. Tip C- diametru interior: 52 mm - lungime: 20 m - grosime strat cauciuc: 1,95 mm (+/- 0,2 mm) - clasă de performanță: 3 - greutatea liniara pentru furtun: maxim 290 g/m (+/-5%) - presiunea de spargere: 60 bar - presiune de lucru: 20 bar - rezistență la rupere: 5800 kg - material exterior: înveliș de poliester sintetic - material interior: EPDM - cauciuc negru sintetic - echipat cu racorduri - furtunul trebuie să fie aplatizabil, confecționat din material textil cauciucat, iar în stare neumplută se poate plia și rula plat. SE VA PREZENTA OBLIGATORIU FISA TEHNICA A PRODUSELOR (TRADUSE DACA ESTE CAZUL).
