

Distilator GFL 2008

I.D.: 44489338

Data publicarii	04.11.19	Coduri CPV	38000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 10.924,00 RON - 10.924,00 RON

Descriere: Mono-distilator GFL 2008 Calitatea apei distilate este in concordanta cu cerintele Farmacopeei Internatioanle: • conductivitatea: aprox. 2,3 μ S / cm la 200C (pentru monodistilare), • gaz minimal, • fara bacterii. Evaporatorul, condensatorul, elementele de incalzire si rezervorul de stocare sunt din otel inox. Distilatorul este prevazut cu: termostat de protectie in cazul in care are loc intreruperea accidentala a alimentarii cu apa, senzor electronic de impuritati pentru apa din evaporator, se aprinde becul rosu "Clean" (Curatare) care indica necesitatea efectuarii operatiilor de curatare a aparatului, eliminarea dioxidului de carbon prin intermediul unor tuburi de evacuare conectate direct la dispozitivul de conectare, control electronic al nivelului pe tot parcursul procesului de distilare, dispozitiv de control al nivelului apei in boiler ce asigura oprirea automata a bidistilatorului in cazul intreruperii alimentarii cu apa, carcasa cu pereti dubli din otel galvanizat, acoperita electrostatic cu rasina epoxi - culoare alb-gri(RAL 9002) si rosu-grena (RAL 3005), Debit: 8 litri / ora, CAPACITATE REZERVOR DE STOCARE APA DISTILATA: 16 litri, Apa de racire necesara: aproximativ 72 litri / ora, Presiunea apei (min / max): (> 3 bar / 7 bar), Dimensiuni externe: 780 x 410 x 540 mm, Alimentare retea: 50 / 60 Hz, 400 V, trifazic, Putere consumata: 6.0 kW, Conexiune electrica: cablu de conectare la retea neprevazut cu stecher, Greutate (neta / bruta): aprox. (30 kg / 41 kg). La liv
