

## Detector de gaz Trotec BG40

I.D.: 74197353

---

Data publicarii	13.10.22	Coduri CPV	38300000-8 38424000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 605,05 RON - 605,05 RON

---

Descriere: 79/10.10.2022(DRICI) Detecție rapidă și ultrasensibilă a celor mai mici scurgeri de gaze Atât în viața privată, cât și în diversele sectoare de activitate, depozitarea și folosirea de gaze inflamabile precum gazul natural, metanul, etanul și propanul sunt pericole și riscuri ce nu trebuie banalizate. De aceea, buteliile, cartușele de gaz din gospodării sau conductele de gaz și armăturile trebuie să fie în controlate regulat de etanșeitate, cu un detector de gaze precum aparatul BG40. Cu ajutorul sensibilității sale înalte de măsurare de <10 ppm, indicatorul de gaz BG40 detectează în mai puțin de două secunde scurgerile de gaz și alarmează deja de la cea mai mică concentrație, cu ajutorul alarmei optice, sonore și prin vibrație. Alarma acustică semnalizează prin creșterea frecvenței și puterii sonore creșterea intensității scurgerilor de gaze. O sondă flexibilă de 40 cm (15,75") dă posibilitatea recunoașterii zonei neetanșe, în locurile greu accesibile. Detectorul de gaz deține un ecran cu iluminare de fundal LCD, ecran pe care se pot citi valorile ppm măsurate, chiar și în condiții de iluminare vitrege. Deasemenea, ecranul indică zona limită de explozie: așa numita zonă Lower Explosion Level, prescurtat LEL, ce definește concentrația minimă de gaz din atmosferă la care este posibilă o explozie. Ecran bine lizibil, cu afișaj suplimentar cu indicatori Ecranul este iluminat LCD Decuplare automată Taste funcționale Softtouch Filet pentru trepied de 1/4 țoli

---