

## Achizitia de uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti

I.D.: 26869541

---

Data publicarii	22.03.18	Coduri CPV	09211000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.03.18	Pretul estimativ:	24.790,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: LOT. 1.Ulei motor SAE 10 W 40 ( MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W40)Ulei de motor sintetic SAE 10 W 40 pentru motoare DIESEL supralimentate cu urmatoarele specificatii tehnice: -Clasa de viscozitate: SAE 10 W 40 -Nivel de performanta: API CF, ACEA E7/E4, MAN M3277. Densitate la +15 °C, g/cm3: 0,860 ...0,870 -Vîscozitate cinematica la 100 °C, mm2/s: 12,9....13,1 -Vîscozitate cinematica la 40 °C, mm2/s: 88,00....90,00 -Punct de inflamabilitate , °C: minim 226 Punct de curgere , °C : maxim - 42 -Volatilitate Noack: maxim 12 -necesar 320 litri- AMBALAJ- BIDON a 20 litri- 2.Ulei de transmisie SAE -75W90/MIL -L-2105D (MOBILUBE 1 SHC 75W90)-Ulei de transmisie sintetic SAE 75 W 90 cu urmatoarele specificatii tehnice: - Clasa de viscozitate: SAE 75 W 90 -Nivel de performanta: API GL-4/GL-5, MT-1`, AGMA 9005-E02, 250.03,250.04,251.02. - Densitate la +15 °C , g/cm3: 0,860 ...0,870 -Vîscozitate cinematica la 100 °C, mm2/s : 15,0....15,2 -Vîscozitate cinematica la 40 °C, mm2/s : 101,00....103,00 Punct de inflamabilitate , °C : minim 202 Punct de curgere, °C : maxim - 51 - Volatilitate Noack : maxim 14- NECESAR 200 litri- AMBALARE BIDON a 20 litri- 3. Ulei transmisie automata ATF - clasa Dexron III MOBIL ATF 320)-Ulei transmisie automata ATF - clasa Dexron III G cu urmatoarele specificatii tehnice: -Clasa de viscozitate: Dexron III G -Nivel de performanta: MAN 339 Typ Z1V1, ZF TE ML-03D/04D/14A/17C, MB 236.5 - Densitate la +15 °C , g/cm3: 0,860 ...0,865 - Vîscozitate cinematica la 100 °C, mm2/s : 8.0....8.2 - Vîscozitate cinematica la 40 °C, mm2/s: 34.5....35.5 - Punct de inflamabilitate , °C : minim 197 Punct de curgere, °C : maxim - 45 - Volatilitate Noack: maxim 13- NECESAR 700 litri- AMBALARE BIDON a 20 litri- 4. Ulei compresor A.C. WAECO-Ulei compresor A.C. WAECO cu urmatoarele specificatii tehnice: -Clasa de viscozitate: SAE -Standarde: ISO 170 - Vîscozitatea cinematica la 100 °C, mm2/s : 16,5 -Vîscozitatea cinematica la 40 °C, mm2/s : 175 -Punctul de inflamabilitate, min °C: 271 -Punctul de curgere, max °C:-27 - Indice de vîscozitate, min.: 93 - NECESAR 5 litri- AMBALAJ a 0,250 litri-

---