

## **AAAHC2N4EFG/AAB Retea comunicatii digitale pe fibra optica cu program Scada inclus**

I.D.: 69843950

---

Data publicarii	02.06.22	Coduri CPV	32562300-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 30.747,00 RON - 30.747,00 RON

---

Descriere: Cablu optic 4 fibre cu alimentare. Cablu optic 4 FIBRE SM + 2×1,0 mm<sup>2</sup> Litat Cupru PLIN Grosime cablu : 10 mm ; are FRP – Element central de Rezistenta , Nemetalic . - 700 m Cablu FTP cat.5e 0.57mm, cupru integral,4x2 fire torsodate din CUPRU MASIV 0.57 mm Conductor: AWG23, Cupru Solid 0.57±0.005 mm DC resistance: ≤95 Ω/km Invelis: Material PVC(RoHS/REACH) - 100 m Caseta sudura optica, pentru 8-16 suduri, culoare negru, cu capac - 4 buc Patch cord optic SC-SC, conectori /PC(albastru) sau /APC(verde), fibra SM OS2 semi-tight bufer, diametru cablu 2-3mm, Duplex, manta LSZH, culoare galben, lungime 3m - 4 buc Sudura fibra optica - 4 buc Carlig fixare armatura ASA - 24 buc Armatura ASA (barcuta). Barcuta din polietilena, armatura din otel zincat - 24 buc Banda otel inox (platbanda) -214 m Clame prindere banda otel inox - 24 buc Intinzatoare spirala RIBE (ARMOROZI) pt cablu optic diam. 6,12-6,8mm - 8 buc Clema CIB monofazat 24 buc Sursa in comutatie cu back-up. Iesire 27,6 VDC ( reglabila +15%/-5% ) 2,7 A, protectie la suprasarcina/scurtcircuit,functie incarcare acumulator, in carcasa metalica de protectie. - 2 buc Acumulator 12V, 7.2Ah, tehnologie AGM, terminal de Cupru, temperature de lucru -20 / +50 grade Celsius - 4 buc Tablou electric metalic, ușă opacă, ORION Plus creat sa reziste mediilor agresive: chimic, umiditate sau praf. Carcasa- otel, culoare- gri deschis (RAL7035), vopsit in camp electrostatic. Montaj interior/exterior aparent. Dimensiuni mm: Înălțime= 500 ; Lățime=

---