

---

## **Masina de spalat vase cu pompa evacuare, DEDURIZATOR si pompa pentru solutie de clatire. DOZATOR DE**

I.D.: 70523635

---

Data publicarii	22.06.22	Coduri CPV	39314000-6 39713100-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 8.950,00 RON - 8.950,00 RON

---

Descriere: Masina de spalat vase cu pompa evacuare, DEDURIZATOR si pompa pentru solutie de clatire. DOZATOR DETERGENT Electrolux Professional Cod: 400258 Productivitate: max. 540 farfurii/h (30 cosuri/h) Dimensiuni externe: 600x648xh820 mm Dimensiuni interne: 500x500xh330 mm Posibilitate spalare cosuri cu dim 500x500 mm Numar de cicluri: 2 Durata cicluri: 120/180 sec. DESCRIERE: Furtun de alimentare cu apă din PVC, cu legături metalice rezistente la presiuni ridicate Panou de comanda electronic care permite modificarea temperaturii si a timpului de lucru Nivel de zgomot redus: <70 dB Caracteristica încorporată Soft Start oferă o protecție suplimentară pentru produse delicate Pauza de 4 secunde (reglabila) intre spalare si clatire - pentru o igienizare perfecta Usa cu pereti dubli Panourile exterioare & rezervorul de apa: otel inox AISI 304 Rezervor de spalare cu colturile sunt rotunjite - pentru o igienizare perfecta Pompa pentru solutie de clatire Pompa evacuare Protectie la apa: IPX4 Brate de spalare plasate in partea superioara & inferioara Functie de auto-diagnosticare Ciclu de autocuratare Caracteristici cerute pentru apa primita: - temperatura: 50°C - presiune: 2-3 bar Boiler sub presiune care garanteaza o temperatura de clatire de minim 82 grdC (sterilizare): - din otel inox 304 - rezistente boiler: 4,5 kW - capacitate boiler: 5,8 litri Ciclu de spalare: - temperatura spalare: 55-65 grd.C - Rezervor apa: 33 litri - rezistente rezervor: 2 kW Ciclu de limpezire cu apa fierbinte: -

---