

Echipament de topografie

I.D.: 73410276

Data publicarii	20.09.22	Coduri CPV	38295000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 17.000,00 RON - 17.000,00 RON

Descriere: Specificatii tehnice : Numar de canale: 440 Receptioneaza simultan semnalele urmatorilor sateliti: - GPS: L1, L2, L5 - BeiDou: B1, B2, B3 - GLONASS: L1, L2 - Galileo: E1, E5a, E5b - SBAS: L1 - QZSS: L1, L2, L5 Precizie si fiabilitate Pozitionare statica de inalta precizie - orizontal: 2.5 mm +0.5 ppm RMS - vertical: 5 mm + 0.5 ppm RMS Pozitionare retea RTK - orizontal: 8 mm + 0.5 ppm RMS - vertical: 15 mm +0.5 ppm RMS - timp de initializare: sub 10 s - precizie la initializare: peste 99.99 % Comunicatii Radio intern UHF - frecventa: 403-473 MHz - canale: 116 - putere de emisie: selectabil 1 W, 2 W, 4 W - suporta protocoale multiple: HI-TARGET, TRIMTALK450S, TRIMMARK III, TRANSEOT, SATEL-3AS, etc - raza de lucru: 3-5 km normal, 5-8 km optim - Bluetooth 4.2/2.1 + ERD, 2.4 GHz - retea mobila 4G (TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, EDGE, GPRS, GSM) - frecventa WiFi: 2.4 GHz, suporta protocoalele 802.11 b/g/n Baterie interna - 7.4 V / 5000 mAh - acumulator litiu-ion reincarcabil - asigura o functionare ca si rover pentru 10 ore Detalii fizice - dimensiuni: 164 x 83.5 mm - greutate: 1.4 kg (cu acumulator) - stocare date: memorie interna 8 Gb Interfete de intrare-iesire - 1 x port mini USB - 1 x conector antena - 1 x mufa alimentare - 1 x slot card SIM Oferim service pentru GPS-uri, stații totale, nivele digitale, nivele optice, nivele rotative în unitățile de service proprii Beneficiați de un cont gratuit 12 luni in rețeaua noastră de stații de referință dacă achiziționați un echipamen
