

## Achizitie echipamente de retea pentru DRDP IASI

I.D.: 16755158

---

Data publicarii	19.12.16	Coduri CPV	32420000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.12.16	Pretul estimativ:	3.961,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: CNAIR S.A. prin DRDP IASI achizitioneaza pachet de echipamente de retea cu urmatoarea componenta: 1. Cablu re?ea UTP CAT5e: 2 role (310 m), compozitie: cupru; 2. Cablu re?ea UTP CAT6: 1 rola (305 m), compozitie: cupru; 3. Mufe re?ea RJ-45 UTP CAT5e neecranate: 200 buc; 4. Mufe re?ea RJ-45 UTP CAT6 Neecranate: 100 buc; 5. Router Wireless DualBand gigabit: 2 buc: - Standard Wi-Fi: 802.11ac; - Porturi LAN: 4 x RJ-45; - Porturi WAN: 1 x RJ-45; - Rata de transfer Ethernet (Mbps): 10/100/1000; - Securitate WEP: 64/128 bit WPA, WPA2 DOS / SPI Firewall Filtrare MAC/ IP/ URL; - Antena: 3 x antena deta?abila 5 dBi 3 x antena interna; - Frecventa (GHz): 2.4 - 5; - Rata de transfer WI-FI (Mbps): 1300 + 450 - Port USB: 2 x USB 2.0; - Printserver; - Wireless: Da (Wireless 802.11 a/b/g/n/ac); - Dimensiuni: 243 x 160,6 x 32,5mm.; 6. Switch 16 porturi 10/100 Mbps RJ-45: 2 buc Functii: Wire-speed Performance MAC Address Auto-Learning and Auto-aging IEEE802; - Protocoale de rutare: CSMA/CD, TCP/IP; - Standarde 802.3; - Functii LED Power, Link/ACT, 100Mbps; - Temperatura: (C) -40?C - 70?C; - Temperatura de func?ionare: (C) 0-40 ?C; - Dimensiuni (W x D x H mm): 294 x 180 x 44; - Montare în rack.; 7. Switch 16 porturi x 10/100/1000 Mbps RJ-45: 3 buc - Standarde: 802.3 802.3u 802.3x 802.3ab 802.1p; - Tabela de adrese MAC: 8000; - Buffer (KB): 340; - Functii: LED Power Activity/Link; - Temperatura (C): -10 - 55; - Temperatura de functionare: (C) 0?C-40?C; - Umiditate: 5%-95%(fara condens); - Dimensiuni (W x D x H mm): 280 x 180 x 44; - Montare în rack; 8. Switch 8 porturi x 10/100/1000 Mbps RJ-45: 1 buc - Topologie: Store-and-Forward; - Standarde: 802.3i 802.3u 802.3ab 802.3x; - Tabela de adrese MAC: 8000; - Buffer (MB): 2; - Temperatura de functionare: (C) 0 - 40 grade Celsius; - Umiditate: 10 - 90 % (fara condens); - Dimensiuni (W x D x H mm): 294 x 44 x 180; - Altele: Tehnologie Green, consum redus cu pana la 80%; - Montare în rack;

---