

## **Pompa submersibila trifazata F.el.som. FP4 H040/16**

I.D.: 76921289

---

Data publicarii	21.12.22	Coduri CPV	43134100-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.529,41 RON - 3.529,41 RON

---

Descriere: rezistenta la nisip (eliminarea aproape totala a eroziunii) ,admite pana la 250 g/m<sup>3</sup> .Debit 15 mc/h (250l/min,4,17l/sec).Putere motor 3000 W(400V).Inaltime maxima de pompare 104m.Echipata cu 16 turbine flotante din termoplastic POM-c (poliacetal) alb foarte rezistent. Acest model de pompa submersibila trifazata de la F.el.som. Italia este rezistenta la nisip (eliminarea aproape totala a eroziunii) ,admite pana la 250 g/m<sup>3</sup> .Debit 15 mc/h (250l/min,4,17l/sec).Putere motor 3000 W(400V).Inaltime maxima de pompare 104m.Echipata cu 16 turbine flotante din termoplastic POM-c (poliacetal) alb foarte rezistent. Domeniu de utilizare: -pomparea apei din puturi sau fantani de 4" sau mai mari in diverse aplicatii de uz domestic,alimentare cu apa a microintreprinderilor si sisteme de irigatie in agricultura si horticultura. Date Tehnice : -putere motor 3000w (4 hp) (7.1A) - rotatii motor 2835 / minut -tensiune alimentare 400v ± 10% 50hz -temperatura maxima lichid pompa +35 °C -inaltime maxima de pompare 78 m -debit maxim 15 mc/h (250l/min,4,17l/sec) -lungime totala pompa 1219 mm -greutate 21.8 kg -legatura hidraulica filet 2`` interior - cablu electric 1 m (la cerere se poate adauga cablu electric 4x1.5 sau 4x2.5 cat se doreste in functie de necesitate) Avantaje pompa submersibila F.el.som. FP4 H040/16: -instalarea se poate face orizontal sau vertical -functionare fara apa pa

---