

Tester continuitate cablu UNI-T UT682 TESTER-CABLE-UT682-UNIT

I.D.: 101353173

Data publicarii	12.08.24	Coduri CPV	38300000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 317,64 RON - 317,64 RON

Descriere: Conditii neacceptate la termen: Tsterul de continuitate UT682 este format dintr-un emi?ator ?i un receptor, este capabil sa urmareasca cablurile Ethernet / telefon / de alimentare fara a le deschide izola?ia. UT682 poate depana cablurile Ethernet ?i este un instrument recomandat pentru depanarea cablurilor de comunica?ii ?i a cablurilor audio / video. Aplica?ii: Poate fi folosit pentru a testa continuitatea ?i a verifica polaritatea pe liniile telefonice. Gama UT682 Caracteristici de urmarire a firelor: Tipuri de cabluri: Cablu LAN \ linie telefonica \ cablu coaxial \ fir electric Indicator luminos pentru puterea semnalului v Urmarirea firului tabloului de distribu?ie live v Distan?a de urmarire a firului tabloului =100m Distan?a de urmarire a liniilor telefonice =3000m Distan?e de urmarire a cablurilor neecranate =320m Distan?e de urmarire a cablurilor ecranate =320m Test de circuit deschis ?i scurtcircuit v Indica?ie de polaritate pentru func?ia DCV a liniilor de telefon, interval: $\pm (5V \sim 52V)$ v Distinc?ia liniilor telefonice ?i a cablurilor LAN Distinc?ia jack-urilor v Urmarirea firelor rupte v Tensiunea de ie?ire a emi?atorului =12V vârf-vârf Indicator de baterie cu emi?ator scazut: $6.6V \pm 0.5V$ Alimentare transmisor: baterie 9V v Curentul maxim de lucru al emi?atorului: 25mA Mufa pentru ca?ti pentru receptor v Alimentare receptor: baterie 9V v Curent maxim de a?teptare al receptorului: $\sim 10mA$ v Curent de func?ionare maxim al receptorului: $<40mA$ (AC, RMS) v Alinierea firului: Masurarea secven?ei de l
