

SURSA RS-150-12 +12V/12.5A MEAN WELL

I.D.: 62437475

Data publicarii	26.10.21	Coduri CPV	31711100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 436,95 RON - 436,95 RON

Descriere: • Intrare universala AC / Interval complet • Racire prin convecție de aer liber • Indicator LED pentru pornire • Rezista la o intrare de 300VAC la supratensiune timp de 5 secunde • Temperatura de functionare ridicata pana la 70 ° C • Rezista la testul de vibratii de 5G • Consum de energie <0,5W • Protectii: scurtcircuit / supraincarcare / supratensiune • Eficienta ridicata, durata lunga de viata si fiabilitate ridicata • 3 ani garantie lesire: • Tensiune DC: 12V • Curent nominal: 12,5A • Interval curent: 0 ~ 12,5A • Putere nominala (max.): 150W • Rupla si zgomot (max.): 120mVp-p Intrare: • Domeniul de tensiune: 88 ~ 132VAC / 176 ~ 264VAC 248 ~ 373VDC(Rezistentă la supratensiuni de 300VAC timp de 5sec) • Interval de frecventa: 47 ~ 63Hz • Curentul AC: 0,7A / 115VAC 0,4A / 230VAC • Curent de pornire: 40A / 230VAC • Curent de scurgere: <2mA / 240VAC • Eficienta: 83% Protectie: • Suprasarcina: 110~150% putere nominala de iesire • Supratensiune: 13,8 ~ 16,2V • Tip de protectie: Modul Hiccup, se recupereaza automat dupa eliminarea conditiei de defectiune • Tipul de protectie: Opriti tensiunea de iesire / oprire, reluati alimentarea pentru a va recupera • Temperatura peste: Opriti tensiunea de iesire o / p pentru a reveni • Temperatura de lucru: -25 ~ +70° C (vezi "Curba de deratizare") • Umiditate de lucru: 20% ~ 90% RH fara condensare • Umiditatea temperaturii de depozitare: -40% ~ + 85° C, 10 ~ 95% RH • Coeficient de temperatura: ± 0,03% / ° C (0 ~ 50° C) • Vibratii: 10 ~ 5
