

---

## **COT ELECTROSUDABIL 90 GRADE PEHD 100 SDR 11 DN 200**

I.D.: 62763474

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 04.11.21 | Coduri CPV | 44167300-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Pretul estimativ: | 2.849,40 RON - 2.849,40 RON |
|-------------------|-----------------------------|

---

Descriere: Material - polietilena de inalta densitate PE 100 in conformitate cu EN1555 si EN 12201; densitate = 930 g/cmc. Clasa de presiune: PN 10 - PN 16 bar Temperatura de lucru: se pot suda, in conditii de siguranta, la o temperatura ambientala cuprinsa intre -10°C pana la +40°C. Fitingurile de electrofuziune trebuie au zone reci late la capete si in mijloc, pentru a preveni curgerea materialului topit. Spira de sudura (pentru toate tipurile de fittinguri) este expusa (neacoperita), incastrata in materialul fittingului (PE) in proportie de 66%, pentru a asigura un transfer optim de caldura si a realiza sudura in siguranta fara utilizarea dispozitivelor de fixare/rigidizare (pe perioada sudurii si racirii). Toate produsele sunt însoțite la livrare de urmatoarele: - buletine de certificare a materialelor de executie - agremente tehnice - certificat de calitate si conformitate - certificat de garantie - factura fiscala; - manualul de utilizare in limba romana care trebuie sa contina instructiuni de utilizare si intretinere pentru produsul livrat - agrement tehnic, aviz sanitar;

---