

POMPA SUBMERSIBILA PANELLI PR12 N13+ CABLU+TABLOU

I.D.: 96206268

Data publicarii	17.04.24	Coduri CPV	43134100-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.532,77 RON - 4.532,77 RON

Descriere: Acest model de pompa submersibila de la Panelli Italia este rezistenta la nisip (eliminarea aproape totala a eroziunii), admite pana la 300 g/m³ .Debit maxim 18 m³/h (300l/min;5l/sec).Putere motor 4000 W,Inaltime maxima de pompare 91m.Echipata cu 13 turbine flotante din termoplastic. Domeniu de utilizare: -pomparea apei din puturi sau fantani de 4" sau mai mari in diverse aplicatii de uz domestic,alimentare cu apa a microintreprinderilor si mici sisteme de irigatie in agricultura si horticultura. Date Tehnice pompa cu motor Carcasa externă este din oțel inoxidabil AISI 304 Încarcare axială: 5000N Putere 4000w (4kw) (5.5 hp) Tensiune:400V± 10% 50hz Amperi nominal:9.2A Protectie IP68 Cos:0.83 Lungime si sectiune cablu electric inclus:4x2 - 1.5 m Sectiune cablu electric in functie de lungime: 4x1.5 <71m, 4x2.5 <118m, 4x4<188m Clasa de izolație: F Număr maxim de porniri pe oră distribuite uniform: 30 Temperatura lichid pompat:0° C - 35° C Debit minim de racire 0.1 m/s Greutate :22 kg Lungime 1248 mm Avantaje pompa submersibila Panelli 95 PR12 N13: -instalarea se poate face orizontal sau vertical -echipata cu 13 rotoare flotante - corp exterior din inox complet AISI 304 -supapa de sens din inox incorporata -functionare continua a motorului -imersie maxima 70 metri -fabricata 100% in Italia (pompa si motor) Pretul contine SET TERMOCONTRACTIBIL BIG x 1 buc CABLU ELECTRIC H07RN-F 4G2.5 RM x 80m REDUCTIE 2``-1``1/2 ALA
