

Binoclu cu termoviziune si telemetru Hikmicro Raptor RQ50LN

I.D.: 99587148

Data publicarii 04.07.24 Coduri CPV 38631000-7

Pretul estimativ: 17.758,61 RON - 17.758,61 RON

Descriere: Specificatii MODUL TERMIC Tip senzor: VOx Rezolutie senzor: 640 x 512 pixeli Pixel Pitch: 12 μ m NETD: <20 mK Frecventa cadrelor: 25 Hz Obiectiv: 50 mm Putere de marire: 3.4 x Zoom digital: 16x Camp vizual: 8.8x7° Camp vizual la 100m: 15.4x12.2 m Distanța de detectie: 2600 m Mod focalizare: Manual Distanța minima de focalizare: 5 m Apertura: F0.9 MODUL OPTIC Senzor imagine: 1.88" Progressive Scan CMOS Rezolutie maxima: 2560 x 1440 Iluminare minima: 0.001 lux @ (F1.0 , AGC On) Distanța focala: 31 mm Imbunatatirea imaginii: Da Apertura: F1.2 Lungime de unda iluminator IR: 940 nm Distanța de vedere pe timp de noapte: 350 m Smart IR: Da DISPLAY Ecran: OLED 0.39 inch Rezolutie: 1024 x 768 pixeli Mod FFC (Flat Field Correction): Auto, Manual, External Correction Mod imagine: Optical, Fusion, White Hot, Black Hot, Red Hot, Image Fusion Ajustare dioptrii: -5 pana la +3 D Mod optic: Day, Night, Auto, Defog Imagine Pro: Da GENERAL Temperatura de operare: -30 pana la +55 °C Distanța optima ochi-ocular: 15 mm Distanța interpupilara: 60-70 mm Filet trepied: 1/4"-20-UNC Grad de protectie: IP67 Dimensiuni: 217.5 x 155 x 87.5 mm Greutate: 1120 g SISTEM Rezolutie video: 1600 x 1200 pixeli Format video: .mp4 Rezolutie foto: 1600 x 1200 pixeli Format foto: .jpeg Memorie interna: 64 GB Aplicatie compatibila: HIKMICRO Sight Functii: HotSpot, GPS, Busola digitala, Mod Standby, PIP, Hot Track, Inregistrare audio, Senzor de proximitate, Album local ALIMENTARE Tip acumulator: Li-Ion Autonomie: 8