

HOTA CHIMICA

I.D.: 72540604

Data publicarii 24.08.22 Coduri CPV 39141500-7

Pretul estimativ: 26.000,00 RON - 26.000,00 RON

Descriere: HOTA CHIMICA CU INSTALARE SI MONTARE Dimensiuni : 1260/940/2500 mm Dimensiuni camera de lucru 1150/720/1350 mm Deschidere maxima 720 mm Suprafata de lucru: ceramica solida: 25-32 mm grosime, cu margine marina ceramica integrata. Material pereti camera de lucru: placi laminate Peretii interiori din polipropilena Structura de sustinere este fabricata din profiluri de otel acoperite cu vopsea epoxidica si este adaptata pentru greutate ridicate. Dulap ventilat cu usi glisante din plastic Partea superioara a hotei este prevazuta cu sistem de protectie la presiune ridicata ; in caz de explozie, suflul acesteia este directionat catre tavan, in concordanta cu normele EN 14175 Partea frontala a hotei este din sticla securizata. Fereastra dispune de un sistem de ghidare cu contragreutati, sistem anti-cadere si limitator pentru deschidere maxima. Chiuveta din ceramica 280x80 mm montata pe suprafata de lucru. Iluminare Ventilator silentios TD-500 (debit 430 mc aer /ora in regim liber) Panou pentru controlul fluxului de aer in interiorul hotei (senzor Q-Flow Advanced) Alimentare 230V/50 Hz Nivel zgomot : 50-60 dB Dotari standard : 2 prize de 230 V rezistente la umiditate ridicata IP 44 2 robineti pentru apa Conditii de instalare: Electricitate: Prizele trebuie sa fie localizate la o inaltime de 95-100 cm de podea. Recomandam de asemenea ca ele sa fie situate la 10 cm deasupra suprafetei de lucru. In spatele hotei ar trebui sa existe o cutie electrica cu un cablu care sa poata fi conectat