

## Sistem de control acces

I.D.: 56339000

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 23.04.21 | Coduri CPV | 42961100-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 860,67 RON - 860,67 RON

---

Descriere: ACC-7612KIT - Kit control acces standalone contine: 1 x Cititor control acces stand alone cu tastatura ACC-7612 1 x Carcasa pentru cititor universal RS-01 1 x Alimentator 12v 3A pentru alimentare cititor si yala STD-3013S1 5 x Tag de proximitate tip Breloc ICKEY 1 x Mufa alimentare mama 1 x yala incastrata REF1040GL 1 bucata ND-EB13 - Buton de iesire din metal cu montaj aparent folosit in sisteme de control acces. Caracteristici: Functionare 2 fire NO/COM Curent suportat: 36Vcc, 3A Dimensiuni: 80x30x24mm 1 bucata PL7AH - Acumulator PILOT 7 AH/12V Dimensiuni: 151 x 65 x 93 mm (L x l x h) Masa: 2,03 Kg 1 bucata SDC-12-5B - Sursa de alimentare 12V/5A, backup - carcasa metalica. Caracteristici: Tensiune intrare: 190~265Vca Tensiune iesire: 12Vcc +/- 15% Intensitate: max. 5A Greutate: 1.3Kg 1 bucata MYYUP 2x0.75 Tip izolatie: PVC Numar conductoare: 2 Curent maxim (A): 16 Sectiune (mmp): 0.75 Tip conductor : cupru 15 metri Copex/patcablu 10 metri

---