

Aparat de sudare prin electrofuziune pentru țevi si fittinguri din PE și PP

I.D.: 67485312

Data publicarii 21.03.22

Coduri CPV 44512000-2

Pretul estimativ: 27.000,00 RON - 27.000,00 RON

Descriere: Funcția complet automatizată de control a temperaturii; - Detectează temperatura ambientului, temperatura dispozitivului și al țevii, apoi verifică dacă procesul de sudare următor se poate desfășura în întregime. - Funcție de pre-verificare înainte de începerea sudurii dacă fittingul este cel potrivit. - Funcției de răcire activă, unitatea este ideală pentru folosire continuă. Ventilatorul integrat maximizează disiparea căldurii. Pot fi sudate cu până la 20% mai multe față de modelele precedente. - Carcasa metalică oferă de asemenea, suficient spațiu pentru accesorii și unelte. Noul ROFUSE TURBO 1200 sudează fittinguri cu diametru până la 1200 mm. - Transferul (USB) tuturor secvențelor de sudare direct în PC. Arhivarea și tipărirea din PC se face prin softul "RODATA 3.0". - Generator cod de bare pentru a inscripționa numele sudorului - Scanner wireless. - Afișajul cu manevrare intuitivă, cu instrucțiuni sub formă de pictograme, indică printr-o bară progresivă stadiul sudării și timpul de răcire - Output (curent de ieșire): 3.000 VA, 70% ED - Curent de ieșire (curent nominal): 80 A - Tensiune pentru sudare: 8 - 48 V - Temperatură ambient: -10°C to + 60°C - Clasa de protecție: IP 54 - Interfața de transmisie: USB v. 2.0 - Capacitatea de stocare: 2.000 protocoale de sudură