

Sistem profesional monitorizare video

I.D.: 22944803

Data publicarii	06.10.17	Coduri CPV	32323500-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.10.17	Pretul estimativ:	9.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: NVR Stand Alone Profesional rezolutie 5 MP - 1 buc Unitate monitorizare video tip Stand-Alone NVR Intrare re?ea: 16 CH IPC La?imea de banda a accesului la re?ea: min. 80 Mbps Audio Intrare re?ea : min. 16 canale IPC Inregistrare Fluxul înregistrarii : inregistrarea cu flux dublu Rezolu?ie inregistrare min. min. 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P Mod : manual, temporizat, la detectie mi?care, la senzor Redare Redare simultana: 16 CH Cautarea inregistrarii : timp / interval / eveniment / eticheta Cautare inteligenta : culoare eviden?iata pentru a afi?a înregistrarea camerei într-o anumita perioada de timp, culorile diferite se refera la diferite evenimente înregistrate Mod : manual, senzor, mi?care, excep?ie Intrare: 4 intrari locale, 16 alarme IP IPC le?ire: 1 canal Declan?area alarmei : înregistrare, fixare, presetare, e-mail Retea Interfa?a RJ45 10/100 Mbps Protocol TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP Salvare inregistrari : pe hard disk local, prin USB pe hard disk mobil, in re?ea Port : USB 2.0 x 2 (pe panoul frontal ?i pe panoul din spate) Consum = 5W Asigura suport pentru pozitii PTZ presetate ?i baleeri automate tip „cruise” (min. 255 presetari ?i 8 baleeri). Suporta func?ia NAT ?i scanarea QRCode prin telefonul mobil ?i PAD HDD 2 TB S-ATA - GAMA SURVEILLANCE EDITION - 1 buc Hard disk 2.000 GB - gama speciala pentru sistemele de monitorizare video, operare 24H/24 Monitor supraveghere video - 1 buc Monitor 21.5, zona vizualizare efectiva 476,64 x 268,11, rezolutie Full HD, raport 16:9, tip ecran TFT-LCD, tehnologie WLED, timp raspuns 5 ms, luminozitate 250 cd/m2, smart contrast 10.000.000:1, iesiri HDMI, D-SUB, inclinare -5/20 grade, suport VESA Sursa back-up si stabilizare tip UPS 1.500 VA - 1 buc UPS tip line interactive, 1500VA, regulator tensiune, management prin port USB, arrestor pentru RJ11/RJ45, DC only start feature, control avansat al descararii bateriei, AVR (automatic voltage regulator), functie de auto-diagnoza, functie de start la rece, interfata USB pentru management, interfata RJ11 pentru protectia la supra-tensiune a modemului Camera video IP 2 MEGAPIXEL - 5 buc Camera video IP tip DOME Senzor de imagine 1 / 2.7 CMOS Rezolutie : 1920 x 1080 Declan?ator electronic 1/25 s ~ 1/100000 s Iluminare min. 0,05 lux, 0 lux cu IR Lentila 3.6 mm, unghi de vedere: min. 77 ° Senzor daynight ICR, WDR digital WDR, digital NR 3D DNR Imagine Compresie video H.264 / MJPEG H.264 Compresie Standard : profil de baza / profil principal 50Hz: 1080P la 25 fps) / 720P la 25 fps BitRate 64 Kbps ~ 8Mbps Modul de codare VBR / CBR Calitate : cinci nivele în VBR; reglabil în mod liber s
