

Achizitie bocanci rezistenti la uzura

I.D.: 28987912

Documente participare:

- 6-ADV1018876.zip

Data publicarii	19.06.18	Coduri CPV	18830000-6
Termenul limita pentru depunere:	29.06.18	Pretul estimativ:	20.493,00 RON

Descriere: Bocancii vor fi utilizați ca mijloc de protecție a membrilor inferioare împotriva: - agresiunilor mecanice minore (abraziune, agățare, tăiere, înțepare); - penetrării și absorbției apei; - alunecării pe suprafețe rugoase sau netede pe care se află lichide vâscoase, suprafețe unse cu hidrocarburi - la lucrări în medii normale sau în exterior, cu umiditate crescută (inclusiv pe zăpadă și ploi) sau temperaturi ridicate; - împotriva frigului (până la -17°C). Bocancii vor fi de rezistență mecanică mare și vor prezenta următoarele caracteristici: • fețele bocancilor vor fi confecționate din piele naturală pigmentată de culoare neagră, cu cârâmb înalt (minimum 17 cm), rezistente la uzură și agresiuni mecanice (abraziune, agățare, tăiere, înțepare); • Bocancii vor avea bombeu metalic de securitate, rezistent la șoc și compresiune • vor fi captuși cu spalt captușeală, blana sintetică, țesutul sau cambrel; • talpa: poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, sau echivalent, antistatizată, rezistentă la uzură, produse petroliere și acizi, antiderapantă și termorezistentă. Avându-se în vedere condițiile de muncă ale lucrătorilor noștri pe perioada de iarnă, nu se admite talpa lipită. • închiderea bocancilor va fi făcută cu șiret, prin găci metalice sau perforații consolidate cu capse din metal, protejate împotriva oxidării. Bocancii trebuie să asigure confort termic pentru utilizator și la o temperatură de -17°C. Conform SR EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2012), scăderea temperaturii la suprafața brantului nu trebuie să depășească 10°C în cursul încercării specifice (după o expunere de 30 minute la temperatura de -17°C)