

## Pompa Grundfos JP 5-48 PT-H

I.D.: 70993056

---

Data publicarii	06.07.22	Coduri CPV	42122130-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.722,69 RON - 1.722,69 RON

---

Descriere: Grundfos JP 5-48 PT-H constă dintr-o pompă Grundfos JP, un presostat, un manometru și un rezervor orizontal de presiune cu diafragmă de 20 litri Grundfos GT-H. Setul de pompare dispune de o selecție cu evacuare dublă pentru o instalare ușoară și un rezervor de presiune pentru a reduce loviturile de berbec în conductă. JP 5-48 PT-H oferă confortul presiunii constante a apei cu pornire și oprire automată. Aceasta este controlată de presostat în combinație cu rezervorul de presiune, asigurând pornirea/oprirea optimă a setului de pompare în funcție de cerere. Rezervorul de presiune limitează numărul de porniri/opriri, deoarece apa stocată în rezervor poate fi utilizată fără a porni pompa în cazurile de consum redus de apă sau scurgeri. Presiunea de pornire este setată la 2,2 bar. Designul este robust și este construit cu materiale fără coroziune pentru a asigura o viață lungă. Acest set de pompare asigură proprietăți optime de auto-amorsare, oferind o înălțime de pompare de până la 8 metri. Pompa auto-amorsantă asigură, de asemenea, o funcționare stabilă, deoarece este capabilă să ridice lichidul de sub nivelul de intrare și poate suporta un amestec de aer și lichid până când pompa ajunge într-o stare de pompare completă. Pompa JP are protecție termică încorporată, care oprește imediat pompa dacă se supraîncălzește. Motorul este răcit cu aer și este echipat cu rulmenți cu bile supradimensionați, sigilați, unși pentru o viață, pentru a asigura o funcționare silențioasă și un se

---