

## **CENTRALA MURALA IN CONDENSATIE IMMERGAS VICTRIX TERA 24/28 1 cu schimbator inox**

I.D.: 61447419

---

Data publicarii	27.09.21	Coduri CPV	39715210-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.436,97 RON - 2.436,97 RON

---

Descriere: Centrala murala in condensatie IMMERGAS VICTRIX TERA 24/28 1,cu schimbator din INOX - incalzire si ACM (inclusiv kit de evacuare - 3.024598) [ 3.027370 ] Functionare in regim de incalzire Putere utila max. regim incalzire (40/30°C):26,6 kW Putere utila max. regim incalzire (50/30°C):26,1 kW Putere utila max. regim incalzire (80/60°C):24,1 kW Putere utila min. regim incalzire (40/30°C):4,9 kW Putere utila min. regim incalzire (50/30°C):4,8 kW Putere utila min. regim incalzire (80/60°C):4,3 kW Temperatura maxima agent termic:90 C Domeniu de reglare a temperaturii agentului primar:20-85 C Presiune maxima circuit incalzire:3 bar Capacitate vas de expansiune circuit de incalzire:8 l Presiune vas de expansiune:1 bar Consum de gaz la Pmax/Pmin cu metan (G20):2,61/0,48 mc/h Functionare in regim de productie A.C.M.: Putere utila max. regim acm:28,3 kW Putere utila min. regim acm:4,3 kW Domeniu de reglare a temperaturii a.c.m.:30-60 C Debit de acm in serviciu continuu, cu DT = 30oC: 14,1 l/min Debit minim circuit sanitar: 1,5 l/min Presiune minima circuit sanitar: 0,3 bar Presiune maxima circuit sanitar: 10 bar Consum de gaz la Pmax/Pmin cu metan (G20):3,06/0,48 mc/h Eficienta: Nr oferta AMVL-1799R0 : 21/09/2021 FS-24-01 - Pag. 3 Eficienta la 30% putere nominala (40/30 °C):108,3 % Eficienta la putere nom./min. (80/60 °C):97,8/ 95,5 % Eficienta la putere nom./min. (50/30 °C):106,1 / 106,1 % Eficienta la putere nom./min. (40/30 °C):108,2 / 108,3 % Alimentare electrica: Grad de protecti

---