

## Mixtura bituminoasa de compresie asfalt la rece pentru reparații

I.D.: 55685373

Data publicarii 01.04.21 Coduri CPV 44113600-1 44110000-4

Pretul estimativ: 520,00 RON - 520,00 RON

Descriere: Mixtura bituminoasa de compresie asfalt la rece pentru reparații , la sac de 25 kg DOMENII DE UTILIZARE Produsul este ideal in domeniul intretinerii drumurilor, pentru toate interventiile de reparare a suprafetelor rutiere si pentru astuparea decuparilor din asfalt, efectuate pentru treceri de cabluri, tevi, sau alte sisteme tehnice in general. Amestecul special al mixturii se uneste in compresie datorita efectelor traficului fara a adera pe pneuri, permite ca produsul sa poata fi utilizat in orice conditii, chiar si pe suprafete umede. Rezistenta la alunecare devine mai mare datorita intaririi. CARACTERISTICI TEHNICE Curba granulometrica a agregatelor ce compun mixtura, respecta urmatoarea directie: Site si ciururi % trecere in greutate Sita 15 100 Sita 10 90 : 100 Sita 5 40 : 70 Ciur 2 mm 15 : 35 Ciur 0,4 mm 2 : 15 Ciur 0,18 mm 2 : 10 Ciur 0,075 mm 2 : 6 PRECAUTII Asigurati-va ca suprafetele sunt lipsite de grasimi si saruri, curate si fara parti instabile mecanic. Indicat pentru aplicare intre +5°C si +35°C, chiar daca mixtura ar putea fi aplicata teoretic si la 0°C. APLICARE Produsul este gata de utilizare si trebuie aplicat intr-o grosime de maxim 5 cm. Nu necesita mijloace particulare pentru compactare si nici vreun primer. Nu acoperiti suprafata cu ciment sau nisip dupa aplicare. Produsul se foloseste numai pentru umprerea golurilor/ cavitatilor, nu se foloseste la realizarea rampelor de acces. CONSUM 1,5 gr/cm<sup>3</sup>.