

Detector optic autonom de fum

I.D.: 53834594

Data publicarii	01.02.21	Coduri CPV	38431200-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.000,00 RON - 1.000,00 RON

Descriere: Conditii refuzate: DETECTOR DE FUM Este un detector de fum cu celulă fotoelectrică independentă, care poate detecta, în timp util, fumul degajat de zona cu incendiu, pornind alarma sonoră și vizuală. Parametri tehnici: Alimentare: Baterie CR2 3V Li-ion, 850 mAh ; Curent de lucru: Repaus $\leq 15\mu\text{A}$, Alarmă $\leq 3\text{mA}$; Acoperire de protecție : $\leq 80\text{m}^2$; Locul de amplasare să aibă: temperatura: $-10^\circ \sim +50^\circ$ umiditatea $\leq 95\%$; Putere sonoră alarmă : $>85\text{dB}$; Omologat CE Inaltime :5 cm Diametru :8 cm Baterie inclusa.Bateria poate funcționa continuu timp de 5 ani dacă are 850mAh Buton : test/silentios Mod de operare: a. Funcția alarmă: Atunci când concentrația de fum depășește limita prestabilită dispozitivul emite semnale sonore și luminoase. Când concentrația de fum se disipă, dispozitivul revine la starea inițială; b. Funcția alarmă fără sunet: Când dispozitivul funcționează în modul alarmă (sunet, lumina), apăsați butonul și alarma sonoră va înceta, continuând doar pe cea vizuală. Cu toate acestea, dacă nu scade concentrația fumului sub limita prestabilită, dispozitivul va porni iar alarma sonoră în 40 secunde de la apăsarea butonului; c. Funcția auto verificare: Se apasă butonul. Dispozitivul va porni alarma sonoră și vizuală, indicând astfel că dispozitivul funcționează corespunzător; d. Funcția atenționare voltaj scăzut: Atunci când tensiunea bateriei scade sub 2,7V, dispozitivul va emite un scurt semna sonor la intervale de 50 secunde și lumină intermitentă, indicând astfel necesitatea înlocuirii bateriei; e. F
