

Conductometru de laborator, model SevenCompact

I.D.: 39077847

Data publicarii	14.10.19	Coduri CPV	31711140-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.700,00 RON - 7.700,00 RON

Descriere: Echipament universal si versatil pentru masurare măsurarea conductivitatii Inceperea unei masuratori sau a unei calibrari necesita apasarea unei singure taste. Setari de meniu intuitive, cu propoziții complete în 12 limbi Afisaj color de 4.3 inch Se pot conecta periferice precum: imprimanta, PC, stick USB, cititor de cod de bare Domeniu masurare conductivitate 0.001 μ S/cm - 1000 mS/cm Rezolutie conductivitate 0.001 - 1 Acuratete conductivitate (\pm) 0.5 % Domeniu temperatura °C -30 °C - 130 °C Rezolutie temperatura °C 0.1 Acuratete temperatura °C (\pm) 0.1 Suport ISM Da Memorie 1.000 masuratori Securitate și conformitate GLP; Protectie cu parola; Gestionare utilizatori Transfer date PC; Printer; stick USB Clasa de protectie IP54 Electrode model InLab 741-ISM pentru conductivitati mici (pentru apa purificata) Domeniu de conductivitate 0.001 - 500 μ S/cm Domeniu de temperatura 0 °C - 100 °C Cablu si conectori 1.2 m Mini-DIN Constanta celula 0.105 cm⁻¹ Tip celula Inox cu 2 poli Material Otel inoxidabil Diametru 12 mm Lungime 120 mm ISM DA Senzor de temperatura inclus NTC 30 k Ω Electrode model InLab 731-ISM pentru conductivitati mari Domeniu de conductivitate 0.01 - 1000 mS/cm Domeniu de temperatura 0 °C - 100 °C Cablu si conectori 1.2 m Mini-DIN Constanta celula 0.57 cm⁻¹ Tip celula Grafite cu 4 poli Material Epoxi Diametru 12 mm Lungime 120 mm ISM DA Senzor de temperatura inclus NTC 30 k Ω 30019035 Conductometru SevenCompact SC230-USP/EP -include aparatul, suport pentru electrod, husa d
