

TERMOMETRE SI MANOMETRE

I.D.: 23020070

Data publicarii	10.10.17	Coduri CPV	38425100-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.10.17	Pretul estimativ:	17.215,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: 2. CARACTERISTICI TEHNICE SI DE PERFORMANTA : 1 TERMOMETRU CU BIMETAL, DOMENIU 0-100CEL, DIAMETRU CADRAN 100MM, LUNGIME TOTALA TIJA 202MM, DIAMETRU TIJA 6MM, CONEXIUNE LA PROCES 1/2MNPT AJUSTABILA, PRECIZIE +/-1%, 1 buc. 2 - MANOMETRU, OTEL INOX, DOMENIU 0-60BAR, DIAMETRU CADRAN 150MM, CONECTARE INFERIOARA 1/2NPT, PRECIZIE 1%, NUOVA FIMA 01.18.1.A.G.3.0/60.43M (01181AG306043M), sau echivalent;1buc 3 - TERMOMANOMETRU, SISTEM DE MASURA CU GAZ INERT, DOMENIU 0-100CEL, PRECIZIE 1%, DIAMETRU CADRAN 150MM, OTEL AISI 304, GRAD DE PROTECTIE IP55, CONEXIUNE LA PROCES 1/2NPTM, LUNGIME TOTALA SENZOR 300MM, LUNGIME IMERSIE 150MM, DIAMETRU SENZOR 12MM, ETTORE CELLA MODEL TNGVB150 sau echivalent;3 buc 4 - MANOMETRU 0-2.5MPA, PRECIZIE +/-1%, DIAMETRU CADRAN 150MM, CONEXIUNE PROCES 1/2-14NPTM RADIAL, MONTAJ PE SUPRAFATA CU FLANSA, ETTORE CELLA MODEL BNI50F sau echivalent;2buc 5 - MANOMETRU, SCALA DUBLA 0 - 60KPA/0-600MBAR, PRECIZIE -/+1% SAU 1.6%, DIAMETRU CADRAN 100MM, CONEX. APARAT 1/2GAS JOS, BADOTHERM MODEL BDT18A CU ADAPTOR 1/2 GAS LA APARAT SI 1/4 GAS LA PROCES SAU MODEL BDT9-18A CU CONEX APARAT 1/4GAS JOS sau echivalent;4buc 6 - MANOMETRU TIP BOURDON, INOX, DOMENIU 0-1MPA, DIAMETRU CADRAN 160MM, PRECIZIE +/-1%, CONEXIUNE JOS 1/2MNPT, MONTAJ PE SUPRAFATA, IP65, BADOTHERM MODEL BDT18C 160 sau echivalent;2buc 7 - MANOMETRU CU DIAFRAGMA AL, DOMENIU 0÷10BAR, DIAMETRU CADRAN 160MM, PRECIZIE ±1.6%, CONEXIUNE PROCES RADIAL BAZA, CMC OTOPENI sau echivalent;2buc 8 - MANOMETRU, DOMENIU 0-16BAR, OTEL INOX, DIAMETRU CADRAN 160MM, CONEXIUNE RADIALA LA PROCES 1/2 G, PRECIZIE 1.6%, BADOTHERM MODEL BDT18A 160 sau echivalent;2buc 9 - MANOMETRU, DOMENIU 0-60PSI (0-415KPA), OTEL INOX, DIAMETRU CADRAN 63MM, CONEXIUNE RADIALA LA PROCES: 1/4MNPT, PRECIZIE 1.6%, BADOTHERM MODEL BDT18A 63 sau echivalent;1buc 10 - MANOMETRU UMPLUT CU GLICERINA, DIA. 2-1/2, DOMENIU 0-160PSI(0-1100KPA), MONTAT PE CONDUCTA, CON. PROCES 1/4NPTM, TUB BOURDON DIN BRONZ, SERIA 1009 AGL, ASHCROFT, DES. GE 297A3207P002, DES. ICPET F1E-6-4016-69 sau echivalent.1buc 11 - MANOMETRU CU GLICERINA, CORP ALAMA, PT. TREAPTA 3, SCALA DUBLA 0-60BAR / 0-60KG/CM3, DIAMETRU CADRAN 60MM, PRECIZIE +/-1.6%, CONEXIUNE RADIALA LA PROCES G 1/4, GIRODIN SAUER PN 038282,sau echivalent1 buc 12 - MANOMETRU IESIRE SCALA DUBLA 0-10PSIG (0-70KPA) CONEX. 1/4MNPT DIAM 2 1/2 PRECIZIE +/-1% CONEXIUNE RADIALA CERINTE SPECIFICE PENTRU OXIGEN WIKA TIP 232.50 sau echivalent;2buc Poz. 13 - MANOMETRU CU LICHID, SCALA DUBLA 0-40BAR/0-580PSI, WIKA, INOX, 1.6%PRECIZIE, 63mm DIAM, CONECTARE SPATE 1/4G sau echivalent;1buc Poz. 14 - INDICATOR DE PRES. DIFERENTIALA, TIP MIDWEST 120-SA-25-00, PRESIUNE MAX. LUCRU 6000 PSI, DOMENIU DIFERENTIAL 0-25 PSI, DIAM. 2-1/2, PRECIZIE ±2%FS, CONEX. PROC. 1/4FNPT, GRADARE DOMENIU PSI SI KPAsau echivalent 1 buc
