

## **Achizitie accesorii de sudura conform referat nr 1698/17.01.2022**

I.D.: 65358496

Documente participare:

- Echipamentsudura.doc

---

Data publicarii	21.01.22	Coduri CPV	44315100-2
Termenul limita pentru depunere:	25.01.22	Pretul estimativ:	900,00 RON - 900,00 RON

---

Descriere: 1. Carucior pentru aparate de sudura - 1 buc ( vezi foto atasat ). Caracteristici tehnice: Carucior de transport Hilmann pentru aparate de sudura , butelie, spottere si accesorii. Caruciorul are un raftul de sus in unghi pentru un acces facil la butoane , doua rafturi pentru spatiu de stocare suplimentar si doua lanturi pentru a lega butelia de gaz . Date tehnice : Capacitatea maxima de greutate de 45 kg. Dimensiuni polita superioara 438 x 290 mm. Dimensiuni polita de mijloc 391 x 290 mm. Dimensiuni ultima polita : 700 x 290 mm. Dimensiuni spatiu butelie: 285 x 255mm Role frontale rotative 76 x 20 mm. Rotile din spate fixe 185 x 38 mm. Dimensiunile ambalajului 71 x 31 x 11 cm Greutate 13 kg. 2. Butelie pentru Argon/CO2, 10 l - 1 buc ( vezi foto atasat ). Caracteristici tehnice: - butelie goala pentru gaz Corgon ( amestec de Argon / CO2 ) , utilizate in mod curent in procesele de sudare MIG-Mag ( cu fir ) pana la aplicatii medicale sau de laborator. - buteliile au in partea de sus maner pentru transport si robient cu filet exterior - culoare verde deschis cu gri - capacitate butelie : 10 litri - Buteliile sunt verificate pe 10 ani si sunt conforme cu PT C5 colectia ISCIR si respecta Normele Europene in vigoare - Directiva 2010/35/ EC (TPED) , Directiva 2002/50/CE care sunt transpuse in legislatia Romaneasca prin HG 941/2003 modificată prin HG 1941/2004. Buteliile sunt produse in Uniunea Europeana. 3. Regulator de presiune pentru Argon si CO2 cu 2 manometre - 1 buc ( vezi foto atasat ). Caracteristici tehnice: manometru pentru presiune butelie cu scala pana la 300bar - manometru pentru iesire cu scala de la 0-40bar ( 0 - 20 l/min) - potrivit pentru butelii mari si mici - racord cu filet interior de conectare la butelie european - stut tip bradulet pentru conectarea la furtunul de iesire diametrul de 6mm - mentine presiunea la nivelul dorit , indiferent de cantitatea de gaz din butelie - indicator de presiune de lucru in l / min si bar - presiunea max. de intrare 230 bar - presiunea max. de iesire 40 bar - 20 l / min - debit max. 20 l / min

---