

Hotă flux laminar (clasa II), 120 cm

I.D.: 88613940

Data publicarii 24.10.23 Coduri CPV 39714000-0

Pretul estimativ: 51.675,00 RON - 51.675,00 RON

Descriere: Hotă flux laminar (clasa II), 120 cm Hota funcționează pe principiul recirculării, aproximativ 70% din aerul trecut prin spațiul de lucru fiind recirculat. Asigură protecție probelor, operatorului și mediului înconjurător. Starea hotei este monitorizată în permanență - sisteme de siguranță pentru viteza fluxului de aer și schimbarea filtrelor Afișaj digital pentru vizualizarea viteza fluxului laminar și a fluxului de aer exhaustat. Asigurarea condițiilor optime de lucru - microprocesor- compensează în mod gradat creșterea rezistenței în filtre;- compensează fluctuațiile din rețeaua electrică; - menține în permanență constanța viteza fluxului de aer Etanșare completă în timpul procesului de fumigare (dezinfectare) Design ergonomic. Panoul de comandă permite setarea parametrilor de lucru: ventilație, lumina și parametrii de siguranță, avertizează operatorul prin alarmă la: funcționarea defectuoasă a motorului, depășirea limitelor de viteză de circulație a aerului, schimbarea filtrelor, poziția corectă a ferestrei de acces - alarme acustice și afișate pe display Parametrii critici de siguranță - monitorizați în permanență Afișaj LCD - starea hotei prezentată în mod continuu. Nivel de zgomot: < 60 dBA. Dimensiuni exterioare: lățime x adâncime x înălțime (mm): 1285 x 795 x 1400 Zona de lucru: lățime x adâncime x înălțime (mm): 1280 x 570 x 635. Construcție structura oțel cu acoperire epoxy. Suprafața de lucru: plăci perforate din oțel inox, autoclavabile, cu sertar.