

Achizitie materiale de constructii

I.D.: 55715102

Data publicarii	05.04.21	Coduri CPV	44190000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.04.21	Pretul estimativ:	1.900,00 RON - 2.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: 1 Lavabil interior pe baza de dispersie apoasa acril-stirenica, de culoare alba, utilizata pentru tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, beton, vopsitorii vechi. Adera la stratul suport, buna putere de acoperire, se usuca fara adaosuri si fara pete = 15 kg ; 2 Robinet pisoar 1/2 cu temporizare, este in conformitate cu norma PN-EN 1254:2005 si clasificat ca robinet de 1,5 litri/s. Robinetul este setat pentru un flux de apa de aproximativ 0,9 litri la aproximativ 8 s la o presiune dinamica de 0.1 Mpa(1Bar). Temperatura statica maxima mai mica sau egal cu 25 grade C. = 2 buc ; 3 Doze derivatie aparente 100x100x70 etansa, protectie IP 65, material plastic, culoare alb. = 2 buc ; 4 Prize PT duble aparenta cu impamantare, 16A, IP20, culoare alb = 3 buc ; 5 Dibluri cui prin lovire SM 6x40, set 100 buc = 1 set ; 6 Amorsa lavabil interior/exterior. Produs pe baza de copolimeri acrilici, aditivi si apa. Este utilizata pentru amorsarea tuturor suprafetelor minerale rezistente precum tencuieli, beton, placi ghips-carton. = 5 kg ; 7 Oxid galben de fier, ambalare la punga de 250g, pigmenti anorganici = 8 kg ; 8 Oxid maroniu de fier, ambalare la punga de 250g, pigmenti anoganici. = 2 kg ; 9 Folie PVC 1,5x100m. Are latimea de 1,5m. = 100 m ; 10 Adeziv acrilic cu priza rapida, in dispersie apoasa, fara solventi. Consistenta pasta cremoasa, culoare alb sidefiu, timp de asteptare 0-10 min, timp deschis 30 min, apt pentru trafic pietonal usor 2 ore, apt pentru darea in folosinta 24 ore. Se aplica cu spatula nr. 1 sau 2. Consum specific 0,25-0,45 kg/m.p., este ambalat la galeti din plastic de 25 g. = 90 kg ; 11 Cordon sudura covor tarket, grosime 4 mm, lungime rola 50 m = 50 m ;
